

# Моторно уље RAVENOL WIV II OW-30

**CleanSynto**

**Вискозност: OW-30**

**Потпуно синтетички**



**1 л**

Чланак:  
**1111101-001**  
Чланак:  
1111101-001-01-999  
Баркод:  
4014835718418



**4 л**

Чланак:  
**1111101-004**  
Чланак:  
1111101-004-01-999  
Баркод:  
4014835718494



**5 л**

Чланак:  
**1111101-005**  
Чланак:  
1111101-005-01-999  
Баркод:  
4014835718456



**10 л**

Чланак:  
**1111101-010**  
Чланак:  
1111101-010-01-999  
Баркод:  
4014835718449



**20 л**

Чланак:  
**1111101-020**



**20 л, esobox**

Чланак:  
**1111101-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1111101-060**



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1111101-D60**  
Чланак:  
1111101-D60-01-888  
Баркод:  
4014835718432



### **208 л**

Чланак:  
**1111101-208**  
Чланак:  
1111101-208-01-999  
Баркод:  
4014835718487



### **208 л, штампано буре**

Чланак:  
**1111101-D28**



### **1 000 л**

Чланак:  
**1111101-700**

**RAVENOL WIV II 0W-30** – синтетичко, лако течно моторно уље направљено коришћењем CleanSynto® технологије за VW, Audi путничке бензинске и дизел моторе (од 2000. године модела са продуженим интервалом замене WIV) опремљено ексклузивном пумпом за убризгавање.

Минимизира трење, хабање, штеди гориво, што резултира смањеном емисијом штетних материја у атмосферу. Има одличне карактеристике ниске температуре. Продужени интервали замене према захтевима произвођача возила.

**RAVENOL WIV II 0W-30** може се користити у свим возилима којима су потребни продужени интервали замене (осим за моделе који захтевају).

Примена RAVENOL **WIV II 0W-30** обезбеђује:

- Успешан рад на бензинским и дизел моторима Volkswagen Group, који обезбеђују продужени сервисни интервал, укључујући дизел моторе најновије генерације са системом убризгавања опремљеним ињекторима пумпе (Pumpe-Duse-Motoren)
- Низак коефицијент трења
- Покретање мотора без проблема на изузетно ниским температурама
- Боља заштита од хабања и максимална чистоћа мотора уз смањење потрошње горива
- Длительный интервал замены масла благодаря долговечности продукта
- Заштита животне средине смањењем емисија

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
ACEA	A5, B5	
Испуњава захтеве	VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01	
Густина на 20°C	843 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	10.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	55.3 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	174	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	2.92 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C	5351 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	14.130 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-45 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	10.3 %	ASTM D5800
Температура паљења	220 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.2 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.12 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### BMW

83122219739

### Volkswagen Group

G055183M2, G052183M2, GS60183M2EUR, GR52183M2, GS60183M2, G052183S0, GS60183M3EUR, GS60183M3, G052183M4, GR52183M4, G052183M6, GR52183M6, G052183M9

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1111101-001-01-100	4014835101111
	1111101-001-06-999	2200000021892
4 л	1111101-004-01-A01	

<b>Паковање</b>	<b>Чланак</b>	<b>Баркод</b>
5 л	1111101-005-01-100	4014835101159
	1111101-005-01-A01	2200000037060
		2200000041838
10 л	1111101-010-01-999	
20 л	1111101-020-01-999	
20 л, есобох	1111101-B20-01-888	
60 л	1111101-060-01-888	
	1111101-060-01-999	
60 л, штампано буре	1111101-060-01-000	2200000038135