

Моторно уље RAVENOL EHS 0W-20

CleanSynto

Вискозност: 0W-20

Синтетички



1 л

Чланак:
1111113-001
Чланак:
1111113-001-01-999
Баркод:
4014835858077



4 л

Чланак:
1111113-004
Чланак:
1111113-004-01-999
Баркод:
4014835858107



5 л

Чланак:
1111113-005
Чланак:
1111113-005-01-999
Баркод:
4014835858138



10 л

Чланак:
1111113-010
Чланак:
1111113-010-01-999
Баркод:
4014835886735



20 л

Чланак:
1111113-020
Чланак:
1111113-020-01-999
Баркод:
4014835858312



20 л, есобох

Чланак:
1111113-B20
Чланак:
1111113-B20-01-888



60 л

Чланак:
1111113-060
Чланак:
1111113-060-01-999
Баркод:
4014835858374



60 л, штампано буре

Чланак:
1111113-D60



208 л

Чланак:
1111113-208
Чланак:
1111113-208-01-999
Баркод:
4014835858411



208 л, штампано буре

Чланак:
1111113-D28



1 000 л

Чланак:
1111113-700

RAVENOL EHS SAE 0W-20 – синтетичко лако течно моторно уље са малим трењем, произведено по технологији CleanSynto® за бензинске и дизелске моторе са и без турбонадувања.

RAVENOL EHS SAE 0W-20 има висок индекс вискозности захваљујући употреби специјалних базних уља. Одлично понашање хладног старта осигурава оптималну сигурност мазива у фази хладног рада.

Са значајним смањењем потрошње горива, RAVENOL ECS SAE 0W20 доприноси заштити животне средине смањењем штетних емисија у њој.

RAVENOL EHS SAE 0W-20 Смањује трење, смањује хабање и потрошњу горива и пружа одлична својства при "хладном" старту.

RAVENOL EHS SAE 0W-20 обезбеђује усаглашеност са класом вязкости чак и при дугим интервалима замене.

RAVENOL EHS SAE 0W-20 обезбеђује усаглашеност са класом вязкости чак и током дугог времена рада уља током целог интервала замене уља.

Интервали замене уља су повећани у складу са упутствима произвођача.

Област примене:

RAVENOL EHS SAE 0W-20 за бензинске и дизел моторе путничких аутомобила са и без турбопуњача са директним убризгавањем горива.

Предности и својства:

- Брзо подмазивање свих компоненти мотора
- Економичност горива (FE)-ефекат, захваљујући посебно одабраном базном уљу и паковању адитива.
- Ниска испаравање, ниска потрошња уља
- Одлична заштита од хабања, коксања, стварања лакираних наслага и корозије под различитим условима рада.

- Нема стварања наслага у комори за сагоревање, на клипној групи и вентилима.
- Одличне перформансе хидрауличних вентила у различитим радним условима.
- Стабилност оксидације NOx
- Добра својства дисперзије
- Неутралност у односу на заптивне материјале.
- Смањење емисије издувних гасова.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN Plus, SP (RC)	
ACEA	C5, C6	
ILSAC	GF-6A	
Одобрен произвођач	BMW Longlife-17 FE+, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Volvo VCC RBS0-2AE	
Испуњава захтеве	BMW Longlife-14 FE+, Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 952-A1, Ford WSS-M2C 962-A1, Ford WSS-M2C954-A1, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, Opel OV 040 1547 - A20	
Погодан за	Geely, Lynk & Co, Polestar, Volvo	
Густина на 20°C	842 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	8.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	43.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	174	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	2.76 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C	5490 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	12.700 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-54 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	10.4 %	ASTM D5800
Температура паљења	232 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	8.8 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.64 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

BMW

83212406988, 83212365955, 83212365927

Chrysler

68218950AC, 68218950AC, 68218952AA, 68218950AB, 68218950CB, 68218952CA, 68523994AA, 68218950GA, 68218952GA, 68218953GA, 68524119AA, 68218950GB, 68218950AA, 68218950UA, K68218950AA, K68218950AB, K68218950AC, K68218950GA, K68218950GB, K68218950UA, 68218952UA, K68218952AA, K68218952GA, K68218952UA,

68218953AA, K68218953AA, K68218953GA, 68218950CA, 68218953AB, 68218950UB, 68218952UB, 68218952AB, 68523994BA, 68523994CA, 68524119BA, 68524119CA, 68492704AA, 68524972AA, 68492705AA, 68524969AA, 68524130AA, K68523994AA, 68218951AB, 68218951CB, 68218951AA, 68218951AC, 68218951UA, K68218951AA, K68218951AB, K68218951AC, K68218951GA, K68218951GB, K68218951UA, 68218954AA, K68218954AA, K68218954GA, 68218951CA, 68524013AA, 68218954AB, 68524013CA, 68218951GA, 68218954GA, 68218951GB, 68218954GB

Honda

087989022, 08232P99A2LHE, 08232P99A6LHD, 087989163, 087989063, 087989073, 087989045, 08232P99A3LHE, 087989036, 87989063, 08232P99A4LHE, 08232P99A5LHE, 821799974

Mazda

830077TLU001, 830077TLU003, 830077TLU002

Mitsubishi

3013612, MZ102712, MZ320723, MZ102562, MZ320724, 3013613, MZ102711

Motorcraft

XO0W20Q1FS, XO0W20BFS, XO0W20QFS, XO0W20DFS, XO0W20BSP, XO0W205QFS, XO0W205QSP

Suzuki

99M0022R01001, 99M0021R01001, 99M0021R01004

Toyota

0888009207, 0888009208

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л, есобох	1111113-B20-01-888	