

# Моторно уље RAVENOL DLO 10W-40

**CleanSynto**

**Вискозност: 10W-40**

**Полусинтетичко уље**



**1 л**

Чланак:  
**1112111-001**  
Чланак:  
1112111-001-01-999  
Баркод:  
4014835724211



**60 л**

Чланак:  
**1112111-060**  
Чланак:  
1112111-060-01-999  
Баркод:  
4014835724266



**208 л, штампано буре**

Чланак:  
**1112111-D28**  
Чланак:  
1112111-D28-01-888  
Баркод:  
4014835724204



**208 л**

Чланак:  
**1112111-208**  
Чланак:  
1112111-208-01-999  
Баркод:  
4014835724280



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1112111-D60**  
Чланак:  
1112111-D60-01-888  
Баркод:  
4014835724235



**20 л, есобох**

Чланак:  
**1112111-B20**  
Чланак:  
1112111-B20-01-888  
Баркод:  
4014835774629



**20 л**

Чланак:  
**1112111-020**  
Чланак:  
1112111-020-01-999  
Баркод:  
4014835724228



**10 л**

Чланак:  
**1112111-010**  
Чланак:  
1112111-010-01-999  
Баркод:  
4014835724242



**5 л**

Чланак:  
**1112111-005**  
Чланак:  
1112111-005-01-999  
Баркод:  
4014835724259



**4 л**

Чланак:  
**1112111-004**  
Чланак:  
1112111-004-01-999  
Баркод:  
4014835724297



**1 000 л**

Чланак:  
**1112111-700**

**RAVENOL DLO 10W-40** – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Содержит менее 30% PAO.

**RAVENOL DLO 10W-40** гарантује чистоћу делова мотора како током СТОП-СТАРТ, тако и током вожње великом брзином.

Примена **DLO 10W-40** обезбеђује:

- Одлична заштита од хабања
- Уштеда горива и смањење потрошње горива
- Одлична својства детерцента и дисперзанта
- Спречавање стварања црног муља
- Дуг радни век због високе отпорности на оксидацију
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима
- Одлична вискозна температурна својства
- Ниска испаравање
- Чистоћа катализатора

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF	
ACEA	A3, B4	
Одобрен произвођач	BMW Special Oil, VW 501.01, VW 505.00	
Испуњава захтеве	MB 229.1, VW 500.00	
Погодан за	Porsche	
Густина на 20°C	857.4 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	97.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	153	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	4 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	4900 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	22.000 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-39 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	9.5 %	ASTM D5800
Температура паљења	230 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.9 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.3 %wt.	DIN 51575

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1112111-001-01-100	4014835630512
	1112111-001-06-100	4014835630574
	1112111-001-06-999	2200000032683
60 л	1112111-060-01-100	4014835630567
	1112111-060-01-809	4014835774636
		2200000020857
208 л		2200000022622
	1112111-208-01-000	4014835630581
	1112111-208-01-809	4014835774605
208 л		2200000037091
	1112111-208-01-809	
	1112111-208-01-999	

<b>Паковање</b>	<b>Чланак</b>	<b>Баркод</b>
60 л, штампано буре	1112111-060-01-809	0012-000040-060 4014835724266 4014835774636
60 л	1112111-060-01-809 1112111-060-01-999	
20 л	1112111-020-01-100 1112111-020-01-888	4014835630529 2200000024084 2200000030559
10 л	1112111-010-01-100	4014835630536 2200000027955
5 л	1112111-005-01-100 1112111-005-01-101	4014835100619 2200000019387 2200000032362 2200000023247 2200000031907