

RAVENOL HSW 0W-30

Вискозност: 0W-30

Синтетички



1 л

Чланак:
1112118-001
Чланак:
1112118-001-01-999
Баркод:
4014835889545



4 л

Чланак:
1112118-004
Чланак:
1112118-004-01-999
Баркод:
4014835889576



5 л

Чланак:
1112118-005
Чланак:
1112118-005-01-999
Баркод:
4014835889606



10 л

Чланак:
1112118-010
Чланак:
1112118-010-01-999
Баркод:
4014835889637



20 л

Чланак:
1112118-020
Чланак:
1112118-020-01-999
Баркод:
4014835889651



20 л, есобох

Чланак:
1112118-B20
Чланак:
1112118-B20-01-888



60 л

Чланак:
1112118-060
Чланак:
1112118-060-01-999
Баркод:
4014835889675



208 л

Чланак:
1112118-208
Чланак:
1112118-208-01-999
Баркод:
4014835889699



1 000 л

Чланак:

1112118-700

RAVENOL HSW SAE 0W-30 продужава век трајања DPF филтера за честице смањењем количине честица чађи у издувним гасовима. Минимизира трење, омогућава уштеду горива, чиме се смањује емисија штетних материја у атмосферу. Пружа висок степен заштите мотора од хабања.

Захваљујући свом саставу, **RAVENOL HSW SAE 0W-30** обезбеђује јак уљни филм чак и на веома високим радним температурама. Штити од корозије, као и од губитка уља услед испаравања (оксидације) и коксовања. Одлична својства подмазивања при хладном старту обезбеђују оптималну безбедност подмазивања током загревања мотора.

Захваљујући смањеној потрошњи горива, **RAVENOL HSW SAE 0W-30** помаже у заштити животне средине смањењем штетних емисија.

RAVENOL HSW SAE 0W-30 гарантује безбедан рад како у градским гужвама, тако и при великим брзинама на аутопуту.

Продужени интервали замене у складу са захтевима произвођача возила.

Област примене:

RAVENOL HSW SAE 0W-30 се може користити у свим возилима са и без LongLife Service система. Погодно за продужене интервале замене уља у возилима са и без DPF филтера за честице дизел мотора.

Пратите упутства произвођача возила.

Употреба **RAVENOL HSW SAE 0W-30** обезбеђује:

- Одличну флуидност захваљујући посебном пакету адитива.
- Одличну заштиту мотора чак и након хладног старта и под тешким условима.
- Тренутно подмазивање свих критичних компоненти и делова мотора на температурама испод -30°C.
- Јак уљни филм чак и на температурама >150°C.
- Одлична заштита од хабања и максимална чистоћа мотора уз смањење потрошње горива.
- Гарантован рад хидрауличних подизача вентила на свим температурама.
- Неутрално према заптивним материјалима.
- Заштита од муља, кокса, лака и корозије, чак и под неповољним условима.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
ACEA	C3	
Одобрен произвођач	BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00	
Густина на 20°C	836 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	62.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	197	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.7 mPa*s	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C	5890 mPa*s	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	19.200 mPa*s	ASTM D4684
Тачка стињавања	-54 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	10 %	ASTM D5800
Температура паљења	228 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	8.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.7 %wt.	DIN 51575