

Моторно уље RAVENOL Formel Standard 10W-30

Вискозност: 10W-30

Минерално уље



60 л

Чланак:
1113110-060
Чланак:
1113110-060-01-999
Баркод:
4014835724662



208 л, штампано буре

Чланак:
1113110-D28



208 л

Чланак:
1113110-208
Чланак:
1113110-208-01-999
Баркод:
4014835724686



60 л, штампано буре

Чланак:
1113110-D60



1 л

Чланак:
1113110-001
Чланак:
1113110-001-01-999
Баркод:
4014835724617



20 л, есобох

Чланак:
1113110-B20



20 л

Чланак:
1113110-020
Чланак:
1113110-020-01-999
Баркод:
4014835724624



10 л

Чланак:
1113110-010



5 л

Чланак:
1113110-005
Чланак:
1113110-005-01-999
Баркод:
4014835724655



4 л

Чланак:
1113110-004



1 000 л

Чланак:
1113110-700
Чланак:
1113110-700-01-999
Баркод:
4014835724679

RAVENOL Formel Standard SAE 10W-30 минерално моторно уље произведено за путничке бензинске и дизел motore са и без турбо пуњача и комерцијална возила.

Минимизира хабање и старење. Карактеристике вискозитета омогућавају употребу током целе године. Продужени интервали замене, осим ако другачије није предвиђено од стране произвођача возила.

Примена **Formel Standard SAE 10W-30** обезбеђује:

- Одлична заштита од корозије
- Добра стабилност на смицање
- Висока оксидациона стабилност
- Одлична вискозна температурна својства
- Одлична својства детерџента и дисперзанта
- Висока резерва чврстоће у условима полусувог подмазивања
- Неутрално понашање према заптивним материјалима
- Добри почетни квалитети
- Спречавање лепљења, коксиранија и стварања муља на цилиндрима, клиповима, вентилима, свећицама и турбопуњачима
- Максимална компатибилност са катализаторима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CD, SF	
ACEA	A2, B2	
Испуњава захтеве	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Густина на 20°C	859 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	12.3 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	84.3 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	142	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C	6000 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	21.400 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	244 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.2 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.9 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Ford

14A4D3, 1103055, XS4J10W30A1A, 5022524, A89SX19M544AA, 5019256, A87SX19M544B, 2161AE, 1010313, A95SX19M544ACA, 5019272, A87SX19M544A, 1359080, A87SX19M544AAA, 5022528, A89SX19M544EA, 1103057, XS4J10W30A1L, 5022530, A89SX19M544GA, 5019273, 1359064, A87SX19M544ABA, 145C85

Toyota

0888300115, 0888300116

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
60 л	1113110-060-01-100	4014835100558
		2200000030672
		2200000035202
208 л	1113110-208-01-100	4014835631689
		2200000036360

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1113110-001-01-100	4014835370203
	1113110-001-06-100	4014835100572
	1113110-001-06-999	2200000038449
20 л	1113110-020-01-100	4014835100541
10 л	1113110-010-01-999	
5 л	1113110-005-01-100	4014835370210
		2200000024862
		2200000028860
4 л	1113110-004-01-999	
1 000 л	1113110-001-06-100	2200000033024
		4014835100572