

Моторно уље *RAVENOL Formel Extra* 20W-50 SF-CD

Вискозност: 20W-50

Минерално уље



20 л, esobox

Чланак:
1113120-B20



208 л, штампано буре

Чланак:
1113120-D28



208 л

Чланак:
1113120-208
Чланак:
1113120-208-01-999
Баркод:
4014835724884



60 л

Чланак:
1113120-060
Чланак:
1113120-060-01-999
Баркод:
4014835724860



20 л

Чланак:
1113120-020
Чланак:
1113120-020-01-999
Баркод:
4014835724822



1 л

Чланак:
1113120-001
Чланак:
1113120-001-01-999
Баркод:
4014835724815



10 л

Чланак:
1113120-010
Чланак:
1113120-010-01-999
Баркод:
4014835724846



5 л

Чланак:
1113120-005
Чланак:
1113120-005-01-999
Баркод:
4014835724853



4 л

Чланак:
1113120-004



1 000 л

Чланак:
1113120-700

RAVENOL Formel Extra SAE 20W-50 – минерално моторно уље произведено за путничке бензинске и дизел моторе са и без турбо пуњача и комерцијална возила

Минимизира хабање и старење. Карактеристике вискозитета омогућавају употребу током целе године. Продужени интервали замене, осим ако другачије није предвиђено од стране произвођача возила.

Примена **Formel Extra SAE 20W-50** обезбеђује:

- Одлична заштита од корозије
- Добра стабилност на смицање
- Висока оксидациона стабилност
- Одлична вискозна температурна својства
- Правилно функционисање хидрауличних потискивача (хидраулично подешавање вентила)
- Одлична својства детерџента и дисперзанта
- Висока резерва чврстоће у условима полусувог подмазивања
- Неутрално понашање према заптивним материјалима
- Добри почетни квалитети
- Спречавање лепљења, коксирања и стварања муља на цилиндрима, клиповима, вентилима, свећицама и турбопуњачима
- Максимална компатибилност са катализаторима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CD, SF	
ACEA	A2, B2	
Испуњава захтеве	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Густина на 20°C	871 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	18.1 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	151.5 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	133	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-24 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	248 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.3 мгKOH/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.9 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0100042, 100042, 0100041, 100041, 0100043, 100043, 0100044, 100044, 0100045, 100045

Ford

1010449, A950X19M544AAA, A95SX19M544AUA, 145FA7, 14709F, A87SX19M544F, 5022555, 98SX19M544CBA, 1094574, 1010450, 5019260, A89SX19M544MA, 5022561, A890X19M544ATA, 1010447, A95SX19M544ASA, A87SX19M544T, 5022566, A89SX19M544UA, 5019270, A87SX19M544E, 5019259, A89SX19M544KA, 5022559, A87SX19M544D, 5019258, A89SX19M544JA, 5022558, 145FA6, A890X19M544ARA, 5022553, A890X19M544ANA, 5022552, 14709E, 98SX19M544CAA, 1094573, 5022562, A89SX19M544NA, A87SX19M544G, 5019261, A89SX19M544SA, 5022564

Hyundai XTeer

1041011, 1031139, 1051139, 1061024, 1011007, 1200024

Nissan

KLAL620504, KLAL620501

SWAG

15932922, 15932921, 15932924, 99938408

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
208 л	1113120-208-01-100	4014835631472 2200000028136
60 л	1113120-060-01-100	4014835631465
20 л	1113120-020-01-100	4014835631427
1 л	1113120-001-01-100	4014835370128
	1113120-001-06-999	2200000029768
10 л	1113120-010-01-100	4014835631441
		2200000028020
5 л	1113120-005-01-100	4014835370067
		2200000033154
		2200000034137
4 л	1113120-004-01-999	