

Уље за пробни рад **RAVENOL Break-In Oil 20W-50**

Вискозност: 20W-50

Минерално уље



1 л

Чланак:
1114110-001
Чланак:
1114110-001-01-999
Баркод:
4014835856370



4 л

Чланак:
1114110-004
Чланак:
1114110-004-01-999



20 л

Чланак:
1114110-020



20 л, esobox

Чланак:
1114110-B20



60 л

Чланак:
1114110-060



208 л

Чланак:
1114110-208

RAVENOL Break-In Oil SAE 20W-50 је минерално уље за пробни рад мотора нових, након спортског тунинга, капиталног поправке са садржајем комплекса присадака који обезбеђује отпорност на висок притисак.

Примена **RAVENOL SAE 20W-50** помогућава да се одустане од употребе модификатора трења како би се значајно смањио период пробног рада за поправљене и модификоване моторе. Брзо се подешава рад клипних прстенова. Због високог садржаја цинка и ZDDP фосфора **RAVENOL Break-In Oil SAE 20W-50** препоручује се за класичне V8 моторе како би се оптимизовала заштита равних и ваљкастих

механизама. **RAVENOL SAE 20W-50** такође штити брегасте осовине и механизме вентила током пробног рада мотора. **RAVENOL SAE 20W-50** погодан је за све брегасте осовине високог дизања и велике брзине и прилагођава први зазор носача мотора. **RAVENOL SAE 20W-50** одлично за тркачке моторе који практично немају пробни период рада.

RAVENOL Break-In Oil SAE 20W-50 препоручује се да га користите кратко време (макс. 1000 км) искључиво за проверу рада мотора. Пакет адитива против хабања пружа додатну заштиту у критичној фази рада поправљених мотора. Након провере рада мотора, препоручује се употреба RAVENOL моторног уља у вашем аутомобилу у складу са препорукама произвођача мотора. Током провере рада мотора, избегавајте велика оптерећења и високе обртаје мотора, на пример, немојте користити током вожње на стази. Пратите упутства за поправку мотора приликом провере рада мотора.

Примена **Break-In Oil SAE 20W-50** обезбеђује:

- Висок садржај ZDDP адитива
- Одсуство модификатора трења
- Брзо довођење мотора у радно стање

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Густина на 20°C	876 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	17.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	152 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	128	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -15°C	5960 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	258 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	5 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.9 %wt.	DIN 51575