

Моторно уље RAVENOL SVT 10W-40 за аутомобиле са великом километражом

Вискозност: 10W-40

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1116103-001
Чланак:
1116103-001-01-999
Баркод:
4014835802858



5 л

Чланак:
1116103-005
Чланак:
1116103-005-01-999
Баркод:
4014835802872



20 л

Чланак:
1116103-020



20 л, есобох

Чланак:
1116103-B20
Чланак:
1116103-B20-01-888



60 л

Чланак:
1116103-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1116103-D60



208 л

Чланак:
1116103-208

RAVENOL SVT 10W-40 је полусинтетичко моторно уље развијено коришћењем нове формулације посебно за аутомобиле са километражом од преко 100.000 км.

Обезбеђује јак уљни филм и веома добру стабилност на смицање, захваљујући комплексу заштитних адитива, смањује се потрошња уља и обезбеђује заштита од пене и хабања.

Препоручује се за бензинске и дизел моторе аутомобила са великом километражом, са или без турбо пуњења, са директним убризгавањем горива.

Захваљујући посебном комплексу адитива који се користе у формулацији, обнавља критичне склопове мотора и штити заптиваче. Због тога се повећава радни век мотора, што је посебно важно за старије аутомобиле.

Посебно се препоручује за бензинска и дизел возила, са или без турбо пуњача, са директним убризгавањем горива, са великом километражом, преко 100.000 км.

То је моторно уље за све сезоне за бензинске и дизел моторе аутомобила са километражом преко 100.000 км, смањује потрошњу уља.

Продужава век мотора, што је посебно важно за старије аутомобиле, смањује потрошњу уља и обезбеђује заштиту од пене и хабања. Гарантује чистоћу мотора.

Примена RAVENOL SVT 10W-40 обезбеђује:

- Високу заштиту од хабања, што је посебно важно код оптерећења и ретке замене уља
- Уштеду горива
- Добра својства детерџента и чишћења, што смањује пењење
- Продужени век трајања уља због отпорности на оксидацију
- Одличне карактеристике хладног старта
- Одличне вискозно-температурне особине
- Ниску испарљивост, смањену потрошњу уља
- Чистоћу катализатора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SM	
ACEA	A3, B4	
Испуњава захтеве	BMW Special Oil, MB 229.1, VW 500.00, VW 501.00, VW 502.00, VW 505.00	
Густина на 20°C	857.4 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	13.9 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	93.2 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	151	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	4.03 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	4900 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	22000 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	9.5 %	ASTM D5800
Температура паљења	238 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	10.9 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.3 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

AcDelco

109043, 88863081

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л, есовох	1116103-B20-01-888	
60 л	1116103-060-01-999	
208 л	1116103-208-01-999	