

Моторно уље RAVENOL HVP 15W-50 за аутомобиле са великом километражом

Вискозност: 15W-50

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1116104-001
Чланак:
1116104-001-01-999
Баркод:
4014835803008



5 л

Чланак:
1116104-005
Чланак:
1116104-005-01-999
Баркод:
4014835803022



20 л

Чланак:
1116104-020



20 л, есовох

Чланак:
1116104-B20
Чланак:
1116104-B20-01-888



60 л

Чланак:
1116104-060
Чланак:
1116104-060-01-999
Баркод:
4014835843875



208 л

Чланак:
1116104-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1116104-D28

RAVENOL HVP 15W-50 је полусинтетичко моторно уље развијено коришћењем нове формулације посебно за аутомобиле са километражом од преко 100.000 км.

Препоручује се за бензинске и дизел моторе аутомобила са великом километражом, са или без турбо пуњења, са директним убризгавањем горива.

Захваљујући посебном комплексу адитива који се користе у формулацији, обнавља критичне склопове мотора и штити заптиваче. Због тога се повећава радни век мотора, што је посебно важно за старије аутомобиле.

Обезбеђује јак уљни филм и веома добру стабилност на смицање, захваљујући комплексу заштитних адитива, смањује се потрошња уља и обезбеђује заштита од пене и хабања.

То је моторно уље за све сезоне за бензинске и дизел моторе аутомобила са километражом преко 100.000 км, смањује потрошњу уља, увеличава срок службе двигателя, снижае расход масла и обезбечава заштиту од пенообразования и износа. Гарантује чистоту двигателя.

Примена **RAVENOL HVP 15W-50** обезбеђује:

- Високу заштиту од хабања
- Уштеду горива
- Добра својства детерџента и чишћења, што смањује пењење
- Продужени век трајања уља због отпорности на оксидацију
- Одличне карактеристике хладног старта
- Одличне вискозно-температурне особине
- Ниску испарљивост, смањену потрошњу уља
- Чистоћу катализатора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Испуњава захтеве	MB 229.1	
Густина на 20°C	866 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	18.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	139.1 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	152	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -20°C	5710 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	242 °Ц	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Volvo

3809428, 3842344, 1141507, 1141539, 3809432, 3809429, 3842343, 3858061, 1141501, 1141514, 1141504, 1141543, 1141532, 1141542, 3809433, 3809431, 3809430

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
208 л	1116104-208-01-999	