

Моторно уље **RAVENOL Oldtimer Regular SAE 40**

Вискозност: 40W

Минерално уље



1 л

Чланак:
1118104-001
Чланак:
1118104-001-01-999
Баркод:
4014835845275



5 л

Чланак:
1118104-005
Чланак:
1118104-005-01-999
Баркод:
4014835845299



20 л

Чланак:
1118104-020

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 40 API SA је минерално моноградно моторно уље за класичне (ретро-аутомобиле) опремљене и не опремљене уљним филтером.

Произведено на бази високо рафинираног минералног базног уља са додатком паковања адитива потребног за рецепт. Има отпорност на окидање, одсуство пенообразувања и одличне карактеристике вискозитета и температуре.

Због ниске температуре очвршћавања, уље има одличну флуидност на ниским и високим температурама и гарантује одлична својства подмазивања. Користи се за већину класичних аутомобила са бензинским мотором до 1930 г. Примена у модерним моторима може довести до оштећења мотора.

Користи се за motore аутомобила произведених пре 1930. године за које је прописана употреба уља нивоа квалитета API SA.

Придржавајте се препорука произвођача аутомобила за примену и избор мазива.

Примена **Oldtimer Regular SAE 40 API SA** обезбеђује:

- Оптималну заштиту од корозије
- Добру стабилност на смицање
- Високу оксидациону стабилност
- Одличне вискозно-температурне особине
- Добра својства детерџента и чишћења
- Одлична својства при хладном старту
- Заштиту од формирања нагара и одлагања

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SA	
Густина на 20°C	882 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	13.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	141.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	93	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-12 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	274 °Ц	DIN EN ISO 2592