

Моторно уље RAVENOL Oldtimer Regular SAE 50

Вискозност: 50W

Минерално уље



1 л

Чланак:
1118105-001
Чланак:
1118105-001-01-999
Баркод:
4014835845312



5 л

Чланак:
1118105-005
Чланак:
1118105-005-01-999
Баркод:
4014835845336

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 50 API SA је минерално моноградно моторно уље за класичне (ретро-аутомобиле) опремљене и не опремљене уљним филтером

Произведено на бази високо рафинираног минералног базног уља са додатком паковања адитива потребног за рецепт. Има отпорност на окидање, одсуство пенообразувања и одличне вязко-температурне својства. Због ниске тачке течења, уље има одличну течност на ниским и високим температурама и гарантује одлична својства подмазивања. Користи се за већину класичних аутомобила са бензинским мотором до 1930 године. Примена у модерним моторима може довести до оштећења мотора.

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 50 API SA користи се за моторе аутомобила до 1930 године, којима је прописана употреба уља нивоа квалитета API SA.

Придржавајте се препорука произвођача аутомобила за примену и избор мазива.

Примена **Oldtimer Regular SAE 50 API SA** обезбеђује:

- Заштиту од корозије
- Добру стабилност на смицање
- Високу оксидациону стабилност
- Одличне карактеристике вискозитет-температура
- Добра својства детерџента и чишћења
- Одличне карактеристике хладног покретања
- Заштиту од стварања чађи и наслага

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SA	
Густина на 20°C	889 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	17.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	207.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	92	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-12 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	283 °Ц	DIN EN ISO 2592