

Моторно уље **RAVENOL Oldtimer 50-er 20W-50**

Вискозност: 20W-50

Минерално уље



1 л

Чланак:
1119106-001
Чланак:
1119106-001-01-999
Баркод:
4014835845473



5 л

Чланак:
1119106-005
Чланак:
1119106-005-01-999
Баркод:
4014835845497



20 л

Чланак:
1119106-020



60 л

Чланак:
1119106-060

RAVENOL Oldtimer 50-er SAE 20W-50 API SC је минерално моноградно моторно уље за класичних аутомобила на бензински погон произведених пре 1967. Произведено на бази високо рафинираног минералног базног уља са додатком паковања адитива потребног за рецепт. Има отпорност на окидање, одсуство пенообразувања и одличне вязко-температурне својства. Због ниске тачке течења, уље има одличну течност на ниским и високим температурама и гарантује одлична својства подмазивања. Користи се за већину класичних аутомобила са бензинским мотором до 1967 године. Примена у модерним моторима може довести до оштећења мотора.

Напомена о примени

RAVENOL Oldtimer 50-er SAE 20W-50 API SC Користи се за моторе аутомобила до 1967 године, којима је прописана употреба уља нивоа квалитета API SC. Придржавајте се препорука произвођача аутомобила за примену и избор мазива.

Карактеристике

- Заштиту од корозије
- Добру стабилност на смицање
- Одличне карактеристике вискозитет-температура
- Добра својства детерџента и чишћења
- Висока сигурност иу граничним условима подмазивања
- Неутралност према заптивним материјалима
- Одличне карактеристике хладног покретања
- Спречава стварање адхезија, лака, наслага угљеника и муља (црног муља) на цилиндрима, клиповима, вентилима, свећицама и турбопуњачима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SC	
Густина на 20°C	880 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	18.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	174.5 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	122	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	252 °Ц	DIN EN ISO 2592