

Моторно уље *RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20*

Вискозност: 0W-20

Синтетички



1 л

Чланак:
1121107-001
Чланак:
1121107-001-01-999
Баркод:
4014835876156



5 л

Чланак:
1121107-005
Чланак:
1121107-005-01-999
Баркод:
4014835876187



10 л

Чланак:
1121107-010



20 л

Чланак:
1121107-020



20 л, есбоx

Чланак:
1121107-B20
Чланак:
1121107-B20-01-888
Баркод:
4014835876262



60 л

Чланак:
1121107-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1121107-D60
Чланак:
1121107-D60-01-888
Баркод:
4014835876309



208 л

Чланак:
1121107-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1121107-D28
Чланак:
1121107-D28-01-888
Баркод:
4014835876347



1 000 л

Чланак:
1121107-700

RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20 је целогодишње уље за уштеду енергије, које је идеално за употребу током целе године, смањује емисију CO₂ и на тај начин помаже у заштити животне средине. Повећани интервали замене уља према упутствима произвођача.

RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20 - омогућава поуздано хладно покретање на ниским температурама околног ваздуха и одлично подмазивање на високим радним температурама мотора. Смањују се губици трења и хабања.

RAVENOL LDD Light Duty Diesel 0W-20 - намењен за употребу у свим савременим дизел моторима са и без турбо пуњења и директног убризгавања. Посебно за лака дизел комерцијална возила као што су пикапи, теренци и аутомобили.

Карактеристике:

- Одлична својства чишћења, не оставља наслаге у мотору
- Спречава стварање хладног муља и наслага због одличних својстава дисперзанта
- Стабилност на смицање и врло добре карактеристике вискозитета
- Неутрално према заптивним материјалима
- Поуздана заштита од хабања, корозије и пене
- Изузетна оксидациона стабилност
- Мала потрошња горива за економску ефикасност
- Изванредне карактеристике хладног старта

Карактеристике

| Име | Значење | Ревизија |
|--|---|-----------------|
| API | SN Plus, SP | |
| ACEA | A1, B1, C5 | |
| Одобрен произвођач | Ford WSS-M2C 952-A1, GM dexos-D®, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, Opel OV 040 1547 - A20 | |
| Густина на 20°C | 842 г/цм ³ | EN ISO 12185 |
| Боја | Бровн | visual |
| Вискозност на 100°C | 8.25 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C | 39.51 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 192 | DIN ISO 2909 |
| Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C | 2.79 мПа*с | ASTM D5481 |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C | 5052 мПа*с | ASTM D5293 |
| Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C | 19.750 мПа*с | ASTM D4684 |
| Тачка стињавања | -42 °Ц | DIN ISO 3016 |
| Волатилност NOACK | 12.3 % | ASTM D5800 |
| Температура паљења | 219 °Ц | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број | 9.61 мгКОХ/г | ASTM D2896 |
| Садржај сулфатног пепела | 0.7 %wt. | DIN 51575 |

Аналоги OEM

General Motors

19370138, 109277, 19418582

Hyundai Motor

0520000150, 0520000450

Укинуто паковање

| Паковање | Чланак | Баркод |
|----------|--------------------|--------|
| 20 л | 1121107-020-01-999 | |