

Моторно уље RAVENOL SDT Super Duty Truck 10W-40

Вискозност: 10W-40

Синтетички



1 л

Чланак:
1121120-001
Чланак:
1121120-001-01-999
Баркод:
4014835850606



5 л

Чланак:
1121120-005
Чланак:
1121120-005-01-999
Баркод:
4014835850637



10 л

Чланак:
1121120-010
Чланак:
1121120-010-01-999
Баркод:
4014835850668



20 л

Чланак:
1121120-020
Чланак:
1121120-020-01-999
Баркод:
4014835850705



20 л, еsobox

Чланак:
1121120-B20



60 л

Чланак:
1121120-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1121120-D60



208 л

Чланак:
1121120-208
Чланак:
1121120-208-01-999
Баркод:
4014835850781



208 л, штампано буре

Чланак:
1121120-D28



1 000 л

Чланак:
1121120-700

RAVENOL SDT Super Duty Truck SAE 10W-40 синтетичко високо легирано, лако тече моторно уље са пакетом адитива са мало пепела (Low SAPS). Специјално развијен за употребу током целе године у тешким дизел моторима камиона. Дизајниран за турбодизел моторе EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 и EURO 6 класе у комбинацији са дизел горивом са садржајем сумпора до 500 ppm.

RAVENOL SDT Super Duty Truck SAE 10W-40 је моторно уље класе SHPD (Super High Performance Diesel) за камионе и ванпутне аутомобиле Tier4, за примену у моторима опремљеним и не опремљеним чађавим филтером и катализатором, где је потребна примена уља развијеног на основу технологије Low SAPS низак садржај пепела, фосфора и сумпора.

Захваљујући отпорности на оксидацију и смицање, има одличну способност испуштања ваздуха да испуни захтеве савременог API CK-4 стандарда.

Пружа одличан "хладан" старт на ниским температурама околине, одличну способност подмазивања на високим радним температурама. Ниски губици на трењу и ниско хабање.

Је прво Европско моторно уље које је лиценцирано по API CK-4 и API CJ-4.

Нова спецификација API CK-4 замењује старије спецификације, а односи се и на моторе на дизел гориво са садржајем сумпора до 500 ppm.

RAVENOL SDT Super Duty Truck SAE 10W-40 је целосезонско моторно уље које задовољава савремене захтеве за емисијом издувних гасова. Продужени интервали замене према захтевима произвођача аутомобила.

Препоручује се за мешовиту флоту аутомобила класе EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 и EURO 6. Придржавајте се препорука произвођача мотора за избор мазива.

Применена **SDT Super Duty Truck SAE 10W-40** обезбеђује:

- Стабилне карактеристике вискозитета и стабилност на смицање
- Економичност горива у свим режимима рада
- Контролу емисије издувних гасова током дужег временског периода
- Смањење губитка снаге
- Ниско пенастање, ниску потрошњу уља
- Продужени интервал замене уља
- Одлична својства при хладном старту
- Low SAPS = низак садржај сулфатног пепела, фосфора и сумпора
- Примјењивост у многим моторима аутомобила, укључујући и без чађног филтера

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CJ-4, CK-4	
ACEA	E11, E6, E7, E8, E9	
JASO	DH-2	
Одобрен произвођач	DTFR 15C110, Deutz DQC IV-18 LA, Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5	
Испуњава захтеве	Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, DAF LKW, DDC 93K222, IVECO 18-1804 TLS E9, MAN M 3477, MB 228.51, MTU Type 3.1, Scania Low Ash	
Густина на 20°C	856 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	14.5 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	93.8 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	161	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	4990 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-39 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	9 %	ASTM D5800
Температура паљења	234 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	9.1 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.85 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

0100382, 100382, 0100381, 100381, 100385, 0100384, 0100385, 0100394, 0100395, 100384, 0100383, 100383, 0100393

Hyundai XTeer

1041006, 1061004, 1200002, 1120002

Mercedes-Benz

A000989620413BCCR, A000989690213BCCR, A000989690217BCCR, A0009899101AAA5, A000989690215BCCR

Volvo

85102467, 85102469, 385102469, RU385102469, 85102468