

# RAVENOL Turbo Plus SHPD 20W-50

**Вискозност: 20W-50****Минерално уље****1 л**Чланак:  
**1123120-001****5 л**Чланак:  
**1123120-005****10 л**Чланак:  
**1123120-010****20 л**Чланак:  
**1123120-020**  
Чланак:  
1123120-020-01-999  
Баркод:  
4014835737921**20 л, есобох**Чланак:  
**1123120-B20****60 л**Чланак:  
**1123120-060**  
Чланак:  
1123120-060-01-999  
Баркод:  
4014835737969**208 л**Чланак:  
**1123120-208****208 л, штампано буре**Чланак:  
**1123120-D28**



**1 000 л**

Чланак:  
**1123120-700**

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, CI-4, SL	
ACEA	A3, B4, E7	
JASO	DH-1	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DDC 93K215, DTFR 15B110 (MB 228.3), Deutz DQC III-10, Global DHD-1, MAN M 3275, MB 228.3, MB 229.1, MTU Type 2, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Volvo VDS-3	
Густина на 20°C	878 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	18.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	162.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	127	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	248 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	11.3 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.2 %wt.	DIN 51575

## Аналоги OEM

### Chrysler

68323321UA

### FEBI

32924, 32921, 32922, 32923, 38408

### General Motors

109206, 88865546, 88900133, 88900131

### Volkswagen Group

G052167A9

## Укинуто паковање

<i>Паковање</i>	<i>Чланак</i>	<i>Баркод</i>
1 л	1123120-001-01-999 1123120-001-06-999	
5 л	1123120-005-01-999	
10 л	1123120-010-01-999	
20 л	1123120-020-01-999	
20 л	1123120-020-01-000	2200000014887
60 л	1123120-060-01-000	4014835637764
208 л	1123120-208-01-999	