

Моторно уље *RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40*

Вискозност: 15W-40

Минерално уље



1 л

Чланак:
1123215-001



208 л, штампано буре

Чланак:
1123215-D28



208 л

Чланак:
1123215-208
Чланак:
1123215-208-01-999
Баркод:
4014835756984



60 л, штампано буре

Чланак:
1123215-D60



60 л

Чланак:
1123215-060
Чланак:
1123215-060-01-999
Баркод:
4014835756960



5 л

Чланак:
1123215-005
Чланак:
1123215-005-01-999
Баркод:
4014835756953



20 л, eco box

Чланак:
1123215-B20
Чланак:
1123215-B20-01-888
Баркод:
4014835777125



20 л

Чланак:
1123215-020
Чланак:
1123215-020-01-999
Баркод:
4014835756922



10 л

Чланак:
1123215-010
Чланак:
1123215-010-01-999
Баркод:
4014835756946



1 000 л

Чланак:
1123215-700

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40 је висококвалитетно минерално моторно уље за дизел моторе аутомобила и камиона са турбопуњачем и без њега. Пружа издржљив уљни филм и отпорност на смицање, одлична својства чишћења и високу отпорност на старење.

Користи се као сезонско моторно уље за мешану флоту аутомобила. Препоручује се за моторе камиона при тешким оптерећењима и продуженим интервалима замена према захтевима произвођача аутомобила.

Примена **Formel Diesel Super SAE 15W-40** обезбеђује:

- Добру отпорност на смицање
- Високу отпорност на оксидацију
- Одличне вискозно-температурне особине
- Чистоћу катализатора
- Одличне детерџенте и дисперзионе особине
- Високу сигурносну маргину и под граничним условима подмазивања
- Одличне перформансе при хладном старту

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF-4	
ACEA	B4, E2	
Одобрен произвођач	Renault RLD, Renault RLD-2, TEDOM 258-2	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 229.1, MTU Type 2, Mack EO-L, VW 505.00, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C	
Густина на 20°C	873 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	14.4 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	107.2 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	137	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	240 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	8.6 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.1 %wt.	DIN 51575

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 000 л	1123215-001-01-999 1123215-001-06-999	
208 л	1123215-208-01-100	2200000023025 4014835630994
208 л	1123215-208-01-100 1123215-208-01-909	4014835630994 4014835797482 2200000023025 2200000050120
60 л	1123215-060-01-100 1123215-060-01-909	4014835630963 4014835797468 4014835812277 2200000027887 2200000029010
5 л	1123215-005-01-100	4014835630956 2200000029423
60 л	1123215-060-01-100	2200000027887 2200000029010 4014835630963

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1123215-020-01-100	4014835370173
		2200000027467
		2200000036711
10 л	1123215-010-01-100	4014835370166
		2200000038876