

Моторно уље *RAVENOL Formel Diesel Super 20W-50*

Вискозност: 20W-50

Минерално уље



1 л

Чланак:
1123220-001



5 л

Чланак:
1123220-005
Чланак:
1123220-005-01-999
Баркод:
4014835726451



10 л

Чланак:
1123220-010
Чланак:
1123220-010-01-999
Баркод:
4014835726444



20 л

Чланак:
1123220-020
Чланак:
1123220-020-01-999
Баркод:
4014835726420



20 л, еsobox

Чланак:
1123220-B20



60 л

Чланак:
1123220-060
Чланак:
1123220-060-01-999
Баркод:
4014835726468



60 л, штампано буре

Чланак:
1123220-D60



208 л

Чланак:
1123220-208
Чланак:
1123220-208-01-999
Баркод:
4014835726482



208 л, штампано буре

Чланак:
1123220-D28



1 000 л

Чланак:
1123220-700

RAVENOL Formel Diesel Super 20W-50 -висококвалитетно минерално моторно уље за дизел моторе аутомобила и камиона са турбопуњачем и без њега. Пружа издржљив уљни филм и отпорност на смицање, одлична својства чишћења и високу отпорност на старење.

Област примене:

Користи се као свезонско моторно уље за мешану флоту аутомобила. Препоручује се за моторе камиона при тешким оптерећењима и продуженим интервалима замена према захтевима произвођача аутомобила.

Примена **Formel Diesel Super SAE 20W-50** обезбеђује:

- Добру отпорност на смицање
- Високу отпорност на оксидацију
- Одличне вискозно-температурне особине
- Одличне детерценте и дисперзионе особине
- Одличне перформансе при хладном старту
- Чистоћу катализатора
- Високу сигурносну маргину и под граничним условима подмазивања

Карактеристике

| Име | Значење | Ревизија |
|--|--|-----------------|
| API | CF-4, CH-4 | |
| ACEA | A3, B4, E2 | |
| Испуњава захтеве | Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, VW 505.00, Volvo VDS | |
| Густина на 20°C | 876 г/цм ³ | EN ISO 12185 |
| Боја | Бровн | visual |
| Вискозност на 100°C | 19 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C | 161.4 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 133 | DIN ISO 2909 |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -15°C | 6200 мПа*с | ASTM D5293 |
| Тачка стињавања | -30 °Ц | DIN ISO 3016 |
| Температура паљења | 244 °Ц | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број | 11.1 мгКОХ/г | ASTM D2896 |

Укинуто паковање

| Паковање | Чланак | Баркод |
|----------|--|---|
| 1 л | 1123220-001-01-999 1123220-001-06-999 | |
| 5 л | 1123220-005-01-100 | 4014835637054 2200000033260 |
| 10 л | 1123220-010-01-100 | 4014835637016 2200000033109 |
| 20 л | 1123220-020-01-100 | 4014835637023 2200000030290 2200000040787 |
| 60 л | 1123220-060-01-100 | 4014835637061 2200000019158 2200000031297 |
| 208 л | 1123220-208-01-100 | 4014835637085 2200000046581 |