

# Моторно уље *RAVENOL Standard Truck* 10W

**Вискозност: 10W****Минерално уље****20 л**Чланак:  
**1123610-020****20 л, есобоx**Чланак:  
**1123610-B20****60 л**Чланак:  
**1123610-060****208 л**Чланак:  
**1123610-208**  
Чланак:  
1123610-208-01-999  
Баркод:  
4014835738188**1 000 л**Чланак:  
**1123610-700**

**RAVENOL Standard Truck SAE 10W** је универзално минерално моторно уље за дизел моторе камиона и стационарну опрему.

Посебно одабрани пакет адитива гарантује заштиту од хабања и корозије и стварања црног муља.

Област примене:

Препоручује се за дизел моторе са и без турбопуњача камиона. Погодно за стационарну опрему.

Примена **Standard Truck SAE 10W** обезбеђује:

- Врхунску заштиту од хабања
- Добра својства подмазивања чак и на високим температурама уља
- Добру отпорност на смицање
- Високу стабилност за оксидацију
- Одличне вискозно-температурне особине
- Одличне детерџенте и дисперзионе особине
- Несметан рад хидрауличног потискивача (хидраулична регулација зазора у актуатору вентила)
- Неутралност заптивних материјала
- Одличне карактеристике хладног старта
- Спречавање стварања црног муља
- Одличну компатибилност са катализаторима

## Карактеристике

| Име                   | Значење                                                                                                                                                                        | Ревизија        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                   | CF, SF                                                                                                                                                                         |                 |
| Испуњава захтеве      | Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D |                 |
| Густина на 20°C       | 862 г/цм <sup>3</sup>                                                                                                                                                          | EN ISO 12185    |
| Боја                  | Жуто-браон                                                                                                                                                                     | visual          |
| Вискозност на 100°C   | 6.4 мм <sup>2</sup> /с                                                                                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C    | 36.9 мм <sup>2</sup> /с                                                                                                                                                        | DIN 51562-1     |
| Индекс вискозности VI | 123                                                                                                                                                                            | DIN ISO 2909    |
| Тачка стињавања       | -36 °Ц                                                                                                                                                                         | DIN ISO 3016    |
| Температура паљења    | 232 °Ц                                                                                                                                                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број          | 21 мгКОХ/г                                                                                                                                                                     | ASTM D2896      |

## Укинуто паковање

| Паковање | Чланак             | Баркод        |
|----------|--------------------|---------------|
| 20 л     | 1123610-020-01-999 |               |
| 60 л     | 1123610-060-01-999 |               |
| 208 л    | 1123610-208-01-000 | 4014835633780 |
|          | 1123610-208-01-400 | 2200000037121 |