

RAVENOL Standard Truck 30

Вискозност: 30W**Минерално уље****20 л**Чланак:
1123620-020**20 л, есобох**Чланак:
1123620-B20**60 л**Чланак:
1123620-060**208 л**Чланак:
1123620-208**1 000 л**Чланак:
1123620-700

RAVENOL Standard Truck SAE 30 offers high protection against friction and abrasion, excellent cold start characteristics. Extended oil change intervals according to manufacturer's recommendations.

Application Note

RAVENOL Standard Truck SAE 30 is mono grade motor oil for use in truck diesel engines. It is also suitable for stationary plants.

Characteristics

- Good shear stability
- High oxidation stability
- Excellent viscosity temperature behaviour
- Convincing detergent and dispersant characteristics
- High safety reserves
- Good cold start characteristics
- Best corrosion protection
- Suitable for catalysts

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, SF	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Type 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D	
Густина на 20°C	887 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	11.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	102.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	100	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-27 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	262 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	13 мгКОХ/г	ASTM D2896

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1123620-020-01-999	
60 л	1123620-060-01-999	
208 л	1123620-208-01-999	