

Моторно уље *RAVENOL Super Truck* 20W-20

Вискозност: 20W-20

Минерално уље



5 л

Чланак:
1123715-005



20 л

Чланак:
1123715-020
Чланак:
1123715-020-01-999



20 л, есобох

Чланак:
1123715-B20



60 л

Чланак:
1123715-060



208 л

Чланак:
1123715-208
Чланак:
1123715-208-01-999

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 је најквалитетнији производ са високим маргинама сигурности.

Напомена о примени

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 је вишеструко моторно уље за употребу у дизел моторима камиона са или без турбо пуњача.

Карактеристике

- Висока оксидациона стабилност
- Одличне перформансе вискозне температуре
- Убедљиве карактеристике детерџента и дисперзанта
- Високе сигурносне резерве
- Добре карактеристике хладног старта
- Најбоља заштита од корозије
- Погодно за катализаторе
- Смањење емисија

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF-4	
ACEA	B4, E2	
Испуњава захтеве	MB 228.0	
Густина на 20°C	870 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	8.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	60.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	118	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	240 °C	DIN EN ISO 2592