

Моторно уље RAVENOL Super Truck 50

Вискозност: 50W

Минерално уље



1 л

Чланак:
1123726-001



5 л

Чланак:
1123726-005
Чланак:
1123726-005-01-999



20 л

Чланак:
1123726-020
Чланак:
1123726-020-01-999



20 л, есобох

Чланак:
1123726-B20



60 л

Чланак:
1123726-060



208 л

Чланак:
1123726-208
Чланак:
1123726-208-01-999



208 л, штампано буре

Чланак:
1123726-D28



1 000 л

Чланак:
1123726-700

RAVENOL Super Truck SAE 50 /b> је висококвалитетни производ са високим безбедносним показатељима.

напомена о употреби

RAVENOL Super Truck SAE 50 / b> је висококвалитетно моторно уље за дизелске моторе камиона. Молимо следите препоруке произвођача мотора.

карактеристике

- висока отпорност на оксидацију
- одличне вискозно-температурне карактеристике
- убедљива својства прања и дисперзије
- добре перформансе при хладном покретању
- најбоља заштита од корозије
- висока сигурносна маргина чак и при граничним условима подмазивања
- погодно за катализаторе

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF-4, SG	
ACEA	B4, E2	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MB 228.0, MIL-L-2104 D, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 04E	
Густина на 20°C	890 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	18.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	198.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	101	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-21 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	258 °Ц	DIN EN ISO 2592

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1123726-001-06-999	
5 л	1123726-005-01-400	
20 л	1123726-020-01-400	