

# RAVENOL Gasmotorenöl 40

Вискозност: 40W

Минерално уље



**20 л**

Чланак:  
**1133105-020**  
Чланак:  
1133105-020-01-999



**20 л, есобоx**

Чланак:  
**1133105-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1133105-060**  
Чланак:  
1133105-060-01-999



**208 л**

Чланак:  
**1133105-208**  
Чланак:  
1133105-208-01-999

## Application Note

RAVENOL Gasmotorenoel SAE 40 is suitable to apply in four stroke gas engines for which lower acid neutralisation capacity is required. RAVENOL Gasmotorenoel SAE 40 can be applied when natural gas, biomass gas or sewing gas are used. Application of this motor oil contributes to a longer lifetime and decreased maintenance costs, because longer Service fill times are possible. Due to its lower phosphate content a longer lifetime of the catalyst can be achieved.

## Characteristics

- Reduction of deposits in the combustion chamber and on the valves
- Good noise reducing properties
- Good oxidation resistance
- Strong acid neutralisation capacity
- Excellent cleaning properties
- Good protection against wear

- Excellent filterability

## Карактеристике

<i>Име</i>	<i>Значење</i>	<i>Ревизија</i>
Густина на 20°C	872 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	13.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	132 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	108	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-21 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	274 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	5.5 мгКОХ/г	ASTM D2896
Ход мотора	4Т	