

Тркачко моторно уље RAVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60

Вискозност: 10W-60

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1141100-001
Чланак:
1141100-001-01-999
Баркод:
4014835726710



4 л

Чланак:
1141100-004
Чланак:
1141100-004-01-999
Баркод:
4014835726796



5 л

Чланак:
1141100-005
Чланак:
1141100-005-01-999



10 л

Чланак:
1141100-010
Чланак:
1141100-010-01-999
Баркод:
4014835726741



20 л

Чланак:
1141100-020



20 л, есобох

Чланак:
1141100-B20
Чланак:
1141100-B20-01-888



60 л

Чланак:
1141100-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1141100-D60
Чланак:
1141100-D60-01-888
Баркод:
4014835726734



208 л

Чланак:
1141100-208



208 л, штампано буре

Чланак:
1141100-D28



1 000 л

Чланак:
1141100-700

RAVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60 је потпуно синтетичко, лако течно, штедљиво тркачко моторно уље формулисано од мешавине синтетичког, високо поларног базног уља Групе V са додатком полиалфаолефина високог и ниског вискозитета да би се обезбедио побољшани индекс вискозности.

Захваљујући високом индексу вискозности, високој вредности HTHS и посебном пакету адитива са молибденом и волфрамом, пружа се одлична отпорност на смицање. Због својстава молибдена и волфрама, структура површине у мотору се значајно изглађује, чиме се смањује трење и износ и значајно побољшава механичка ефикасност.

RAVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60 обезбеђује снажан уљни филм и захваљујући својој јединственој формулацији гарантује рад на високим радним температурама и заштиту од корозије (оксидације) и пене.

Примена тркачког уља RAVENOL RSS Racing Sport Synto 10W-60 обезбеђује

- Уштеду горива у делимичном и пуном оптерећењу
- Ниску способност испаравања
- Стабилне вискозне перформансе
- Одлична својства при хладном старту
- Стабилан уљни филм чак и на ултра високим температурама
- Одличне детерценте и дисперзионе особине
- Свеобухватну заштиту од хабања, корозије и пене

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Тестирано од стране партнера	ADAC GT masters, Nürburgring	
Препоручено од стране партнера	Hockenheim Premium Partner, Ralf Schumacher	
Густина на 20°C	859 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	24.2 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	163.3 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	180	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	6.4 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	5900 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	20.000 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-54 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	5.8 %	ASTM D5800
Температура паљења	250 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	11.1 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.3 %wt.	DIN 51575
Област примене	ADAC GT masters, FIA F3 EUROPEAN Championship, Opel Motorsport	

Аналоги OEM

Alpine

100201, 0100201, 0100203, 100203, 0100205, 100205, 0100265, 0100263, 0100261, 100261, 100263, 100265, 100202, 0100202, 100262, 0100262, 0100204, 100204, 0100264, 100264

BMW

83212405081, 83212365924, 83212405600, 07510009420, 83215A2AFD7, 83212405943, 83212365509, 83212365944, 83210008630, 83120390330, 83122219730, 83120029683, 83210008631, 83212405672, 83122219731, 83120029684

General Motors

1940702, 90393527

Nissan

KL101RN621, KL101RN62P, KL101RN624

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1141100-001-01-100	4014835639416
	1141100-001-06-999	2200000023889
5 л	1141100-005-01-999	
10 л	1141100-010-01-999	
20 л	1141100-020-01-999	
20 л, есовох	1141100-B20-01-888	
60 л	1141100-060-01-999	
208 л	1141100-208-01-999	