

Тркачко моторно уље RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50

Вискозност: 10W-50

Потпуно синтетички



1 l

Чланак:
1141105-001
Чланак:
1141105-001-01-999
Баркод:
4014835726819



4 l

Чланак:
1141105-004
Чланак:
1141105-004-01-999
Баркод:
4014835726895



5 l

Чланак:
1141105-005
Чланак:
1141105-005-01-999
Баркод:
4014835726857



10 l

Чланак:
1141105-010
Чланак:
1141105-010-01-999
Баркод:
4014835726840



20 l

Чланак:
1141105-020



20 l, ecobox

Чланак:
1141105-B20
Чланак:
1141105-B20-01-888
Баркод:
4014835778429



60 l

Чланак:
1141105-060



60 l, štampano bure

Чланак:
1141105-D60



208 l

Чланак:
1141105-208



208 l, štampano bure

Чланак:
1141105-D28



1 000 l

Чланак:
1141105-700

RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 – потпуно синтетичко, високо легирано, лако тече тркачко моторно уље на бази мешавине естара и полиалфаолефина. Дизајниран за савремене бензинске моторе аутомобила који учествују у ауто тркама у тешким условима.

Захваљујући високом индексу вискозности, доброј стабилности на смицање и посебно одабраном сету адитива који садрже волфрам, тркачко уље RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 има добре перформансе у спортским условима рада.

Својства волфрама значајно изглађују површинску структуру у мотору, чиме се смањују трење и хабање и значајно побољшава механичка ефикасност, пружа заштита од корозије (оксидације) и пене.

Примена тркачког уља RAVENOL RSE SAE 10W-50 обезбеђује

- Максималну снагу мотора у екстремним условима вожње
- Висок притисак уља
- Врхунску заштиту од корозије
- Ниску волатилност
- Смањење утицаја на животну средину
- Чистоћу катализатора
- Економичност горива смањењем губитака трења
- Одличне вискозно-температурне особине
- Смањено пењење
- Стабилан уљни филм и високу заштиту од хабања
- Спречавање стварања црног муља
- Заштиту од формирања нагара и одлагања

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Тестирано од стране партнера	Nürburgring	
Препоручено од стране партнера	Hockenheim Premium Partner, Ralf Schumacher	
Густина на 20°C	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	17.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	111 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	174	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	5.3 mPa*s	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	4859 mPa*s	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	15.000 mPa*s	ASTM D4684
Тачка стињавања	-54 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	6.1 %	ASTM D5800
Температура паљења	246 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	11.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.3 %wt.	DIN 51575
Област примене	Opel Motorsport	

Аналоги OEM

Nissan

KLAM410520, KLAM410502, KLAM41050202, KLAM41052002, KLAM410504, KLAM41050204, KLAM41050402

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 l	1141105-001-01-100 1141105-001-06-999	4014835639218 2200000030412
10 l	1141105-010-01-999	
5 l	1141105-005-01-999	
20 l	1141105-020-01-999	

Паковање	Чланак	Баркод
20 l, еsobox	1141105-B20-01-888	
208 l	1141105-208-01-999	
60 l	1141105-060-01-999	