

Моторно уље за 2Т картинг RAVENOL Racing Kart 2T

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1144100-001
Чланак:
1144100-001-01-999
Баркод:
4014835727113



4 л

Чланак:
1144100-004
Чланак:
1144100-004-01-999



10 л

Чланак:
1144100-010
Чланак:
1144100-010-01-999



20 л

Чланак:
1144100-020



20 л, esobox

Чланак:
1144100-B20



60 л

Чланак:
1144100-060



208 л

Чланак:
1144100-208



1 000 л

Чланак:
1144100-700

RAVENOL Racing Kart 2T Потпуно синтетичко моторно уље за 2-тактне моторе. Специјално развијен на основу практичне примене у картингу, уличним тркама, мотокросу под великим оптерећењем у Велика награда шампионатима.

Произведено на бази синтетичког базног уља, са додавањем полиолестера N.H.C. и полиизобутилена. Ове синтетичке компоненте имају сложену молекуларну структуру и гарантују најбоља заштитна својства.

Потпуно синтетичко моторно уље највишег квалитета, произведено у Немачкој на бази мешавине полиестера и полиизобутена.

Примена:

Може се мешати са минералним и синтетичким уљима за 2-тактне моторе у односу до 50:1 (према упутствима произвођача опреме). Не меша се са ричиновим уљима или онима који садрже метанол.

Није погодно за одвојени систем подмазивања! Обезбеђује добро мешање.

Примена **Racing Kart 2T** обезбеђује:

- Ниско хабање
- Високу отпорност на смицање при тешким оптерећењима
- Заштиту од абразије клипа
- Одсуство лакираних наслага продужени век трајања мотора
- Одличну вискозност на свим температурама
- Сагоревање без остатака и наслага на свећицама
- Побољшани рад технике
- Одличну мешљивост

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Одобрен произвођач	FIA-CIK Homologation	
Густина на 20°C	899 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	25 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	216.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	120	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	210 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	1.5 мгКОХ/г	ASTM D2896
Ход мотора	2Т	

Аналоги OEM

Polaris

2877884

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1144100-001-01-000	4014835639515
	1144100-001-06-999	2200000026514
4 л	1144100-004-01-999	
10 л	1144100-010-01-999	
20 л	1144100-020-01-999	
60 л	1144100-060-01-999	
208 л	1144100-208-01-999	