

Моторно уље за 2Т картинге RAVENOL Racing Castor 2T



1 l

Чланак:
1144101-001
Чланак:
1144101-001-01-999
Баркод:
4014835739413



20 l

Чланак:
1144101-020



208 l

Чланак:
1144101-208



208 l, štampano bure

Чланак:
1144101-D28

RAVENOL Racing Castor 2T - специјално развијено уље за 2-тактне моторе на бази рицинусовог базног уља са додатком синтетичких естара. Посебно развијена формулација гарантује одличну мазивост и стабилност на смицање, као и одличну заштиту од корозије на свим нивоима оптерећења.

RAVENOL Racing Castor 2T користи се у свим савременим картинговим моторима са ваздушним хлађењем од 100 ccm. При обртима брзином до 20.000 обр/мин настаје веома висока температура и јак притисак поршне и подшипника, односно смањује се подавање уља у режиму принудног празног хода (ДВС). У режиму принудног празног хода (ДВС) готово је немогуће сачувати уљни филм како би се гарантовало хидродинамичко подмазивање. За таква екстремна оптерећења развијен је производ RAVENOL Racing Castor 2T.

RAVENOL Racing Castor 2T садржи & гт; 75% рицинусовог уља.

RAVENOL Racing Castor 2T је специјално развијено уље за картинг за 2-тактне моторе које користи комплекс синтетичких естарских адитива за 2-тактне моторе који користе метанол и етанол као гориво, на пример, карт и спидвеј моторе (аутомобили за трке на стазама од пепе или леда, земљани или травнати стаза). Може се мешати са бензином, метанолом и етанолом. Не меша се са другим минералним и синтетичким уљима за 2-тактне моторе.

Дуг радни век (отпр. 1 недеља)

Препоручена пропорција мешања: 20:1

Примена **Racing Castor 2T** обезбеђује:

- Заштиту клипова захваљујући подмазивању
- Сагоревање без остатака и наслага на свећицама
- Одличну заштиту од хабања
- Високу носивост и радни век мотора
- Врхунску заштиту од корозије
- Високу отпорност на смицање при тешким оптерећењима
- Спречавање стварања наслага чађи и лака који ометају одвођење топлоте са клипова и покретних клипних прстенова у условима ултра-високих оптерећења спортских такмичења

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Одобрен произвођач	FIA-CIK Homologation	
Густина на 20°C	951 g/cm³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	19 mm²/s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	250 mm²/s	DIN 51562-1
Ход мотора	2T	

Аналоги OEM

Honda
08C35AH21S01

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 l	1144101-001-01-000	4014835713819 2200000023308
20 l	1144101-020-01-999	
208 l	1144101-208-01-999	