

## Уље за 4-Т опрему за чишћење снега RAVENOL Schneefraese 4-Takt 5W-30

Вискозност: 5W-30

Потпуно синтетички



**1 л**

Чланак:

**1151105-001**

Чланак:

1151105-001-01-999

Баркод:

4014835727311



**4 л**

Чланак:

**1151105-004**

Чланак:

1151105-004-01-999

RAVENOL Schneefraese 4-Takt 5W-30 - висококвалитетно синтетичко моторно уље зелене боје за мале 4-тактне моторе који се користе при ниским температурама околине.

Дизајниран за 4-тактне моторе опреме за уклањање снега. Штити од хабања при великим оптерећењима и од корозије. Омогућава вам да уштедите гориво смањењем емисије штетних материја у животну средину.

Примена **Schneefraese 4-Takt 5W-30** обезбеђује:

- Брзо подмазивање мотора чак и на врло ниским температурама
- Ниску потрошњу уља због мале брзине испаравања
- Врхунску заштиту од хабања при великим оптерећењима
- Врхунску заштиту од корозије
- Заштиту од формирања шлама, нагара и корозије, чак и у неблагопријатним условима
- Одсуство наслага угљеника у коморама за сагоревање у области клипних прстенова и вентила
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- Тренутно подмазивање свих критичних склопова и делова мотора у фази "хладног старта"
- Високу стабилност за оксидацију

## Карактеристике

| Име                                                | Значење                                                                                                                                                     | Ревизија        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                | SL, SM                                                                                                                                                      |                 |
| ACEA                                               | A5, B5                                                                                                                                                      |                 |
| Испуњава захтеве                                   | White Outdoor                                                                                                                                               |                 |
| Погодан за                                         | Ariens, Briggs&Stratton, Caiman, Canadiana, Craftsman, CubCadet, Honda, Husqvarna, MTD, McCulloch, Murray, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, TORO, Yard-Man |                 |
| Густина на 20°C                                    | 849 г/цм³                                                                                                                                                   | EN ISO 12185    |
| Боја                                               | Зелен                                                                                                                                                       | visual          |
| Вискозност на 100°C                                | 10 мм²/с                                                                                                                                                    | DIN 51562-1     |
| Вискозност на 40°C                                 | 56.6 мм²/с                                                                                                                                                  | DIN 51562-1     |
| Индекс вискозности VI                              | 165                                                                                                                                                         | DIN ISO 2909    |
| Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C      | 3.08 мПа*с                                                                                                                                                  | ASTM D5481      |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -30°C       | 4300 мПа*с                                                                                                                                                  | ASTM D5293      |
| Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -35°C | 14.000 мПа*с                                                                                                                                                | ASTM D4684      |
| Тачка стињавања                                    | -39 °C                                                                                                                                                      | DIN ISO 3016    |
| Волатилност NOACK                                  | 9.4 %                                                                                                                                                       | ASTM D5800      |
| Температура паљења                                 | 240 °C                                                                                                                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број                                       | 10.9 мгКОХ/г                                                                                                                                                | ASTM D2896      |
| Садржај сулфатног пепела                           | 1.1 %wt.                                                                                                                                                    | DIN 51575       |
| Ход мотора                                         | 4T                                                                                                                                                          |                 |

## Укинуто паковање

| Паковање | Чланак             | Баркод                         |
|----------|--------------------|--------------------------------|
| 1 л      | 1151105-001-01-000 | 4014835700512<br>2200000019264 |
| 4 л      | 1151105-004-01-999 |                                |