

Уље за моторне санке RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1151311-001
Чланак:
1151311-001-01-999
Баркод:
4014835728011



4 л

Чланак:
1151311-004
Чланак:
1151311-004-01-999
Баркод:
4014835728097



10 л

Чланак:
1151311-010
Чланак:
1151311-010-01-999



20 л

Чланак:
1151311-020



20 л, esobox

Чланак:
1151311-B20
Чланак:
1151311-B20-01-888



60 л

Чланак:
1151311-060



208 л

Чланак:
1151311-208



1 000 л

Чланак:
1151311-700

RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth. – висококвалитетно потпуно синтетичко моторно уље за 4Т моторе, зелено обојено и развијено на бази савремене синтетичке технологије.

Има висок индекс вискозности захваљујући посебно одабраном пакету адитива и формулацији. Одлична својства "хладног старта" обезбеђују оптимално подмазивање. Захваљујући штедљивости горива RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth. Обезбеђује смањену количину емисија у атмосферу.

Примена:

Развијен је за употребу у 4-тактним моторима снегохода, обезбеђује уштеду горива.

Примена **SNOWMOBILES 4-Takt Fullsynth.** обезбеђује:

- Ниску потрошњу уља због мале брзине испаравања
- Заштиту од формирања муља, наслага угљеника и корозије, чак и у тешким условима
- Одсуство наслага угљеника у коморама за сагоревање у области клипних прстенова и вентила
- Непроменљиву вискозност током интервала замене уља, са високим индексом вискозности
- Неутрално понашање према заптивним материјалима
- Брзо подмазивање свих делова мотора, чак и на -35°C

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
Испуњава захтеве	Arctic	
Погодан за	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Густина на 20°C	843 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Зелен	visual
Вискозност на 100°C	12 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	60.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	198	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.57 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -35°C	5610 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-51 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	9.2 %	ASTM D5800
Температура паљења	236 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	12.5 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.3 %wt.	DIN 51575
Нискотемпературни пумпни вискозитет (MRV) на -40°C	16.300 мПа*с	ASTM D4684
Ход мотора	4Т	

Аналоги OEM

BRP

293600121, 619590109, 619590114, 779286, 293600112, 779140, 779139, 779141, 779142, 779143, 779144, 779133, 779135, 779136, 779137, 779138, 219700346, 219700700, 219700701, 219700706, 293600039, 293600040, 460787, 779290, 619590115, 293600115, 779287, 219700698, 619590112, 219703375, 3219703207, 779134, 293600122, 779291

Polaris

2889397, 2889399, 2889398, 2889395, 2889396

Yamaha

LUB00W30SS12, LUB00W30SSQT, LUB00W40FS12

Yamalube

YMD670402080, 90793AS42400, 90793AS424, YMD670402000, YMD670400101, YMD670400100, 90793AS42600, 90793AS426, YMD670400401, YMD670400400, 90793AS42500, 90793AS425, 90793AS427, 90793AS42700

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1151311-001-01-100	4014835638914
	1151311-001-06-999	2200000039514
10 л	1151311-010-01-999	
20 л	1151311-020-01-999	
60 л	1151311-060-01-999	
208 л	1151311-208-01-999	