

Моторно уље за 2Т скутере RAVENOL Scooter 2-Takt Teilsynth

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1152150-001
Чланак:
1152150-001-01-999
Баркод:
4014835728110



4 л

Чланак:
1152150-004
Чланак:
1152150-004-01-999
Баркод:
4014835728196



10 л

Чланак:
1152150-010
Чланак:
1152150-010-01-999



20 л

Чланак:
1152150-020



20 л, еsobox

Чланак:
1152150-B20
Чланак:
1152150-B20-01-888



60 л

Чланак:
1152150-060



208 л

Чланак:
1152150-208



1 000 л

Чланак:
1152150-700

RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch полусинтетичко моторно уље врхунског квалитета произведено у Немачкој на бази синтетичких етара (естера) и синтетичког полиизобутелена (PIB).

Садржај синтетичких компоненти је мањи од 30%. Поуздано штити мотор у екстремно тешким радним условима, укључујући рад моторних возила у градском циклусу Старт-Стоп.

Дизајниран за модерне двотактне бензинске motore мотоцикала, скутера, mopеда, скутера и моторних санки које користе мешавину бензина и уља као гориво.

Примена висококвалитетног солвента у формулацији уља обезбеђује ниску тачку паљења. RAVENOL Scooter 2-Taktoel teilsynthetisch не мења октански број смеше бензин-уље у поређењу са обичним бензином. Нормална доза у припреми смеше је однос 1:50. Међутим, у сваком конкретном моделу мотора треба се придржавати препоруке произвођача јединице у делу дозирања смеше.

Примена **SCOOTER 2-Takt Teilsynth.** обезбеђује:

- Одлично подмазивање свих делова мотора
- Чистоћу свећица, омогућавајући оптималан рад мотора
- Високу отпорност на хабање и корозију
- Низак ниво емисије издувних гасова, добар ниво сагоревања
- Чишћење од продуката сагоревања и наслага у коморама за сагоревање, улазним и излазним отворима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	TC	
JASO	FC	
Испуњава спецификације	ISO L-EGC	
Погодан за	Aprilia, Honda, Кумсо, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Густина на 20°C	865 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	9.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	68.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	122	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	168 °Ц	DIN EN ISO 2592
Садржај сулфатног пепела	0.04 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	2Т	

Аналоги OEM

Alpine

100581, 0100581, 0100583, 100583, 0100584, 100584, 0100585, 100585, 100582, 0100582, 0100581, 100581, 0100583, 100583, 0100584, 100584, 0100585, 100585

Honda

0824599908HF, 0824999901, 0824999911, 0824899901, 0824899911, 0824999901, 0824999911, 0824899901, 0824899911

Polaris

2877882

Suzuki

9900021740, 9900021740

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1152150-001-01-100	4014835101616
	1152150-001-06-999	2200000025548

<i>Паковање</i>	<i>Чланак</i>	<i>Баркод</i>
10 л	1152150-010-01-999	
20 л	1152150-020-01-999	
60 л	1152150-060-01-999	
208 л	1152150-208-01-999	