

Моторно уље *RAVENOL Watercraft* *Teilsynth 2T*

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1152210-001
Чланак:
1152210-001-01-999
Баркод:
4014835728417



4 л

Чланак:
1152210-004
Чланак:
1152210-004-01-999
Баркод:
4014835728493



10 л

Чланак:
1152210-010
Чланак:
1152210-010-01-999



20 л

Чланак:
1152210-020
Чланак:
1152210-020-01-999
Баркод:
4014835728424



20 л, esobox

Чланак:
1152210-B20
Чланак:
1152210-B20-01-888



60 л

Чланак:
1152210-060



208 л

Чланак:
1152210-208



1 000 л

Чланак:
1152210-700

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt полусинтетичко моторно уље врхунског квалитета произведено у Немачкој на бази синтетичких етара (естера)и синтетичког полиизобутелена (PIB).

Формулација моторног уља RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt је посебно развијен за моторе савремених аквабајкова (јет ски). Поуздано штити мотор у екстремно тешким условима рада, укључујући оштра, краткотрајна оптерећења при максималним обртајима мотора. Предвиђен је за савремене двотактне бензинске моторе аквабајкова који користе мешавину бензина и уља као гориво.

Полусинтетичко моторно уље RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt се користи и у системима за убризгавање уља и у системима за претходно мешање. Примена висококвалитетног солвента у формулацији уља обезбеђује ниску тачку паљења. RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt не мења октански број смеше бензин-уље у поређењу са обичним бензином. Нормална доза у припреми смеше је однос између 1:50 и 1:75.

Међутим, у сваком конкретном моделу мотора треба се придржавати препоруке произвођача јединице у делу дозирања смеше. Неки модели савремених водених мотоцикала обављају самосталну дозу у зависности од режима рада мотора. Да би се искључила могућност грешке у избору моторног уља и утврдила присутност уља у горивној мешавини, производ RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt је обојен плавом бојом.

Примена **WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt** обезбеђује:

- Одлично подмазивање свих делова мотора
- Беспрекорну чистоћу мотора, смањење количине дима у издувним гасовима
- Чистоћу свећица, омогућавајући оптималан рад мотора
- Високу отпорност на хабање и корозију
- Низак ниво емисије издувних гасова, добар ниво сагоревања

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	TC	
JASO	FC	
Одобрен произвођач	NMMA TC-W3	
Испуњава спецификације	ISO L-EGC	
Густина на 20°C	865 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	9.6 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	69.9 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	117	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	168 °Ц	DIN EN ISO 2592
Ход мотора	2Т	

Аналоги OEM

BRP

174235, 764584, 174237, 509905, 777220, 764348, 779724, 779723, 779726, 779744, 764586, 779717, 779716, 779737, 779465, 389702, 764349, 779725, 779745, 764587, 773495, 779718, 779719, 779738, 779466

Yamaha

ACCY2WJBWV12, LUB2STRKW112, ACCY2WJBWV04, LUB2STRKW104

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1152210-001-01-100 1152210-001-06-999	4014835639713 2200000039279
10 л	1152210-010-01-999	
60 л	1152210-060-01-999	
208 л	1152210-208-01-999	