

Моторно уље за 2Т RAVENOL Selfmix 2Т

Минерално уље



0,1 л

Чланак:
1153100-100
Чланак:
1153100-100-05-030
Баркод:
4014835102248



20 л

Чланак:
1153100-020



208 л

Чланак:
1153100-208



60 л

Чланак:
1153100-060
Чланак:
1153100-060-01-999
Баркод:
4014835728660



20 л, есобоx

Чланак:
1153100-B20



1 л

Чланак:
1153100-001
Чланак:
1153100-001-01-999
Баркод:
4014835728615



10 л

Чланак:
1153100-010
Чланак:
1153100-010-01-999



4 л

Чланак:
1153100-004



1 л са дозатором

Чланак:
1153100-D01
Чланак:
1153100-D01-01-998
Баркод:
4014835780019



1 000 л

Чланак:
1153100-700

RAVENOL Selfmix 2T минерално уље за двотактне моторе малогабаритне технике (користи се као радна течност, меша се са горивом).

Спречава коксовање жлебова клипних прстенова, коморе за сагоревање и издувних отвора. Такође помаже да се избегне контаминација на свећицама и рђа на елементима за трљање.

Примена:

Специјално је развијен као универзални мазиво за двотактне моторе са воденим или ваздушним хлађењем, у малим и средњим радним обимама, при мешаном или одвојеном мазиву.

Када се користи у одвојеним системима за подмазивање, производ гарантује оптимално подмазивање и минимално ослобађање дима у животну средину.

Користи се за двотактне бензинске моторе са воденим или ваздушним хлађењем, на пример, за косилице, бензопиле, тримере, као и за мотоцикле, мопеде, мотовелбике.

Препоручене пропорције мешања **RAVENOL Selfmix 2T**:

Максимум је 1: 50. Придржавајте се препорука произвођача машина!

Паковање 1000 мл:

15 л горива = 1 : 15

20 л горива = 1 : 20

25 л горива = 1 : 25

30 л горива = 1 : 30

40 л горива = 1 : 40

50 л горива = 1 : 50

Примена **Selfmix 2T** обезбеђује:

- Врхунску заштиту од корозије
- Високу отпорност на оксидацију
- Одличну заштиту од хабања
- Одсуство формира кокс
- Универзалну примену
- Заштиту животне средине смањењем емисија

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	TC	
JASO	FB	
Испуњава спецификације	ISO L-EGB, NMMA TC-W	
Погодан за	Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oregon, Partner, Poulan, Ryobi, STIHL	
Густина на 20°C	872 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Црвени	visual
Вискозност на 100°C	9 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	66.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	110	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-24 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	178 °Ц	DIN EN ISO 2592
Ход мотора	2Т	

Аналоги OEM

Alpine

0100611, 0100612, 0100613, 0100615, 100611, 100612, 100613, 100615, 0100614, 100614

Husqvarna

587808512, 587808512

STIHL

07813198411, 07813198410, 07813198434, 07813198433, 07813198401, 07813198411, 07813198410, 07813198434, 07813198433

Suzuki

9900021B40016, 9900021B40016

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
208 л	1153100-208-01-999	

Паковање	Чланак	Баркод
60 л	1153100-060-01-100	4014835102262
		2200000026651
		2200000031754
20 л	1153100-020-01-999	
1 л	1153100-001-01-100	4014835101371
	1153100-001-01-001	2200000050939
	1153100-001-06-999	2200000024886
	1153100-001-01-998	2200000037497
		2200000022400
10 л	1153100-010-01-999	
4 л	1153100-004-01-999	
1 л са дозатором	1153100-001-01-001 1153100-001-01-100	2200000024886
		2200000037497
		2200000050939
		2200000022400
		4014835101371