

Моторно уље за 2Т ванбродске моторе равенол Оутбоард 2т минерал

Минерално уље



1 л

Чланак:
1153200-001
Чланак:
1153200-001-01-999
Баркод:
4014835728912



208 л

Чланак:
1153200-208
Чланак:
1153200-208-01-999
Баркод:
4014835728981



60 л

Чланак:
1153200-060
Чланак:
1153200-060-01-999
Баркод:
4014835728967



20 л, esobox

Чланак:
1153200-B20
Чланак:
1153200-B20-01-888
Баркод:
4014835780323



20 л

Чланак:
1153200-020
Чланак:
1153200-020-01-999
Баркод:
4014835728929



10 л

Чланак:
1153200-010
Чланак:
1153200-010-01-999
Баркод:
4014835728943



5 л

Чланак:
1153200-005
Чланак:
1153200-005-01-999
Баркод:
4014835728950



4 л

Чланак:
1153200-004
Чланак:
1153200-004-01-999
Баркод:
4014835728998



1 л са дозатором

Чланак:
1153200-D01
Чланак:
1153200-D01-01-998
Баркод:
4014835780316



1 000 л

Чланак:
1153200-700

RAVENOL Outboardoil 2T Mineral је минерално моторно уље специјално дизајнирано за бензинске 2-тактне ванбродске моторе. Пружа подмазивање и заштиту од хабања захваљујући посебном комплексу адитива са мало пепела.

Користи се за подвесне моторе са воденим хлађењем са одвојеним системом мазива или за мешано мазивање.

Испуњава захтеве асоцијације National Marine Manufacturers Association NMMA TC-W3.

Примена:

Погодно за све типове ванбродских мотора где произвођач опреме препоручује употребу NMMA "TC-W3" моторног уља.

Препоручује се за примену у ванбродским моторима Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury и Selva.

Препоручена пропорција мешања са бензином: макс. 1: 50.

Придржавајте се препорука произвођача опреме у погледу избора уља и пропорција мешања.

Примена **Outboardoil 2T Mineral** обезбеђује:

- Врхунску заштиту од корозије у свим деловима мотора у контакту са уљем
- Високу отпорност на оксидацију
- Одличну заштиту од хабања
- Тренутно, хомогено мешање са коришћеним горивом
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима
- Смањење количине дима у издувним гасовима
- Чисто сагоревање без падавина

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	TC	
Одобрен произвођач	NMMA TC-W3	
Погодан за	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Густина на 20°C	872 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	66.6 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	9 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	110	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-24 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	178 °Ц	DIN EN ISO 2592
Садржај сулфатног пепела	0.2 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	2T	

Аналоги OEM

Suzuki

9900022B362T1, 9900026120B100

Yamaha

90790BG20500, 90790BS263, 90790BG205, 90790BG20100, 90790BT209, 90790BS205200, YMD6302105A2, 90790BG20300, YMD630212002

Yamalube

90790BT208, 90790BS26300, YMD630220102, YMD630220101, YMD630220100, YMD6302101A2, YMD630210100, YMD630210101, YMD630210102, YMD6302101A4, YMD630210200, YMD630210201, YMD6302102A2, YMD630210202, 90790BT203, 90790BS25100, 90790BS251, 90790BS21400, 90790BG201, YMD630210400, 90790BS26400, 90790BS264, YMD6302104, YMD630210401, 90790BS25200, 90790BS252, 90790BS2052, YMD630220501, YMD630220500, YMD630220502, YMD6302205A2, YMD630210500, YMD630210501, YMD630210502, 90790BG202, YMD630216003, YMD630216004, YMD630216002, YMD630216001, YMD630216000, YMD630212052, YMD630212050, YMD630212051, 90790BS258, 90790BS25400, 90790BS254, 90790BS265, YMD630212000, YMD630212001, 90790BG203, 90790BS253, 90790BS25300

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
----------	--------	--------

1 л	1153200-001-01-100	4014835637313
	1153200-001-01-001	4014835637382
	1153200-001-06-999	2200000026668
		2200000039699
208 л	1153200-208-01-100	2200000037169
		2200000007346
60 л	1153200-060-01-100	2200000046017
		4014835637368
		2200000021281
20 л	1153200-020-01-100	2200000037268
		4014835637320
		2200000026385
10 л	1153200-010-01-100	2200000041418
		4014835637344
5 л	1153200-005-01-100	2200000028518
		4014835637351
		2200000022707
1 л са дозатором	1153200-001-01-100	2200000024985
		2200000026668
		2200000039699
		4014835637382
		2200000037169
		4014835637313