

Моторно уље за ванбродске моторе 4T 10B-30 RAVENOL Outboardoil 4T 10W-30

Вискозност: 10W-30

Полусинтетичко уље



1 l

Чланак:
1153203-001
Чланак:
1153203-001-01-999
Баркод:
4014835729018



4 l

Чланак:
1153203-004
Чланак:
1153203-004-01-999
Баркод:
4014835729094



5 l

Чланак:
1153203-005
Чланак:
1153203-005-01-999
Баркод:
4014835729056



10 l

Чланак:
1153203-010
Чланак:
1153203-010-01-999
Баркод:
4014835729049



20 l

Чланак:
1153203-020



20 l, ecobox

Чланак:
1153203-B20
Чланак:
1153203-B20-01-888
Баркод:
4014835780422



60 l

Чланак:
1153203-060
Чланак:
1153203-060-01-999
Баркод:
4014835729063



60 l, štampano bure

Чланак:
1153203-D60



208 I

Чланак:

1153203-208

RAVENOL Outboardoel 4T SAE 10W-30 - полусинтетичко моторно уље посебно дизајнирано за 4-тактне ванбродске моторе са убризгавањем у складу са NMMA FC-W. Пружа беспрекорно подмазивање чак и при високим обртајима и оптерећење, заштиту од хабања захваљујући нискозолном пакету адитива, заштиту од корозије. Обојена у плаво.

Користи се у 4-тактним висећим бродским моторима који захтевају употребу уља квалитета NMMA FC-W, може се користити при експлоатацији у морској води.

Примена **Outboardoel 4T SAE 10W-30** обезбеђује:

- Одлично подмазивање свих делова мотора
- Ефикасност чишћења и потпуно сагоревање без падавина
- Добре хладне стартове
- Веома добру заштиту од хабања и корозије, као и високу оксидациону стабилност
- Добру стабилност на смицање
- Заштиту од корозије у свим деловима мотора у контакту са уљем
- Тренутно, хомогено мешање са коришћеним горивом
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима
- Одличну заштиту од хабања

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SM	
Одобрен произвођач	NMMA FC-W, NMMA FC-51534X	
Испуњава спецификације	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Погодан за	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Густина на 20°C	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	12.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	80.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	146	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	250 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Препоруке	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Ход мотора	4T	

Аналоги OEM

Honda

08221999100HE, 08221999124MP

Yamaha

LUB05W30FC12

Yamalube

YMD630500100, YMD6305001, YMD630506000, YMD6305060, YMD630520800, YMD6305208, YMD630700100, YMD6307001, YMD630706000, YMD6307060, YMD630400100, YMD630400101, YMD630400102, YMD630400103, YMD6304001A2, YMD6304001A3, YMD630400200, YMD630400201, YMD630400202, YMD630400203, YMD6304002A2, YMD6304002A3, YMD630402000, YMD630402001, YMD630402002, YMD630406000, YMD630406001, YMD630406002, YMD630402050, YMD630402051, YMD630402052, YMD6305004, YMD630500400, YMD630700400, YMD6307004, YMD630400500, YMD630400501, YMD630400502, YMD6304005A2, YMD630400503, YMD6304005A3

Укинуто паковање

Паковање

Чланак

Баркод

1 l	1153203-001-01-100	4014835708815 2200000034908
5 l	1153203-005-01-100	4014835708853 2200000036988 2200000038036
10 l	1153203-010-01-999	
20 l	1153203-020-01-999	
60 l	1153203-060-01-999	
208 l	1153203-208-01-999	