

Уље за моторне санке 2T RAVENOL Snowmobiles Mineral 2-Takt

Минерално уље



1 л

Чланак:
1153310-001
Чланак:
1153310-001-01-999
Баркод:
4014835729513



4 л

Чланак:
1153310-004
Чланак:
1153310-004-01-999
Баркод:
4014835729599



10 л

Чланак:
1153310-010
Чланак:
1153310-010-01-999



20 л

Чланак:
1153310-020



20 л, esobox

Чланак:
1153310-B20
Чланак:
1153310-B20-01-888
Баркод:
4014835781023



60 л

Чланак:
1153310-060
Чланак:
1153310-060-01-999
Баркод:
4014835729568



208 л

Чланак:
1153310-208



1 000 л

Чланак:
1153310-700

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt – врхунско минерално моторно уље произведено у Немачкој на бази високо рафинисаног базног уља.

Рецептура моторног масла RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt специјално је развијена за моторе савремених снегохода. Поуздано штити мотор у екстремно тешким условима рада, укључујући оштра, краткотрајна оптерећења при максималним обртајима мотора.

Минерално моторно уље RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt користи се и у системима за убризгавање уља и у системима за претходно мешање. Примена висококвалитетног солвента у формулацији уља обезбеђује ниску тачку паљења.

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt не мења октански број смеше бензин-уље у поређењу са обичним бензином. Нормална доза у припреми смеше је однос између 1: 25 и 1: 50. Међутим, у сваком конкретном моделу мотора треба се придржавати препоруке произвођача јединице у делу дозирања смеше.

Неки модели модерних моторних санки врше независно дозирање у зависности од режима рада мотора.

Да би се искључила могућност грешке у избору моторног уља и утврдила присутност уља у горивној мешавини, производ RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt је обојен у плаву боју.

Треба обратити пажњу да у случају примене RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt у системима убризгавања, температура примене је ограничена на температуру померања пумпе за убризгавање у одељцима -20 C.

За примену на нижим температурама треба користити синтетичка уља RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt, RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth. 2-Takt или претходно разблажити бензином, с обзиром на промену потребне концентрације.

Примена **SNOWMOBILES Mineral 2-Takt** обезбеђује:

- Одличну заштиту од корозије у свим деловима за подмазивање мотора
- Тренутно, хомогено мешање са коришћеним горивом
- Стабилан уљни филм чак и при великим оптерећењима
- Чисто сагоревање без падавина
- Одсуство формира кокс
- Одличну заштиту од хабања

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	TC	
JASO	FB	
Испуњава захтеве	Arctic	
Испуњава спецификације	ISO L-EGB	
Погодан за	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Густина на 20°C	872 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	9.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	70 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	118	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-24 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	100 °Ц	DIN EN ISO 2592
Ход мотора	2Т	

Аналоги OEM

BRP

293600117, 293600118, 779119, 779123, 619590101, 779120, 1471499, 779277, 1471599, 1471599V, 1471600, 1471699, 293600004, 293600005, 413802900, 413803000, 496013300, 496013400, 496013800, 496014000, 779121, 779122

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1153310-001-01-100	4014835638716
	1153310-001-06-999	2200000020765
10 л	1153310-010-01-999	
20 л	1153310-020-01-888	
	1153310-020-01-999	
208 л	1153310-208-01-999	