

RAVENOL MARINE 840 40 TBN8

Вискозност: 40W**Минерално уље****1 л**

Чланак:
1163002-001
Чланак:
1163002-001-01-999

**4 л**

Чланак:
1163002-004
Чланак:
1163002-004-01-999

**10 л**

Чланак:
1163002-010

**20 л**

Чланак:
1163002-020
Чланак:
1163002-020-01-999

**20 л, esobox**

Чланак:
1163002-B20

**60 л**

Чланак:
1163002-060
Чланак:
1163002-060-01-999

**208 л**

Чланак:
1163002-208
Чланак:
1163002-208-01-999

**1 000 л**

Чланак:
1163002-700

RAVENOL MARINE 840 SAE 40 TBN8 is produced with a special additivation for the demands for a navy oil for the use in crosshead diesel engines and engines for the coasting and inland navigation.

Application Note

RAVENOL MARINE 840 SAE 40 TBN8 is used as a lubrication oil in slowly running crosshead diesel engines and as an engine oil in easy loaded engines of the coasting and inland navigation.

Characteristics

- a very good oxidation resistance
- a stable viscosity index
- a good neutralizing power to neutralize acid connections which occur when burning diesel fuels
- a good cleaning power
- a good corrosion protection
- a good foam prevention
- a low pourpoint
- a good water separation behaviour

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CC	
Испуњава захтеве	DEF 2101D, MIL-L-2104 A	
Испуњава спецификације	SAE 40	
Густина на 20°C	890 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Бровн	visual
Вискозност на 100°C	15 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	153.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	97	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-21 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	276 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	8.9 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	1.15 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	4Т	

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1163002-001-06-999	
10 л	1163002-010-01-999	