

Моторно уље *RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-50*

Вискозност: 10W-50

Синтетички



1 л

Чланак:
1171103-001
Чланак:
1171103-001-01-999
Баркод:
4014835730816



4 л

Чланак:
1171103-004
Чланак:
1171103-004-01-999
Баркод:
4014835730892



10 л

Чланак:
1171103-010
Чланак:
1171103-010-01-999



20 л

Чланак:
1171103-020



20 л, esobox

Чланак:
1171103-B20



60 л

Чланак:
1171103-060
Чланак:
1171103-060-01-999
Баркод:
4014835730861



208 л

Чланак:
1171103-208



1 000 л

Чланак:
1171103-700

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-50 синтетичко модерно моторно уље посебно дизајнирано за четворотактне моторе мотоцикала. Обезбеђује уштеду горива.

Поуздано штити мотоциклистички мотор у екстремно тешким условима рада, укључујући дуг рад мотора при високим обртајима. Специјално је дизајниран за четворотактне моторе спортских мотоцикала, како са сувим причвршћивањем, тако и са причвршћивањем у уљном купатилу.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-50 је нови високотехнолошки развој који је креиран посебно за мотоспорт.

Применена:

Користи се за све типове 4-тактних мотора мотоцикала, где је прописана употреба уља класе вязкости SAE 10W-50.

Примена **MOTOBIKE 4-T Ester SAE 10W-50** обезбеђује:

- Брзо подмазивање мотора
- Ниска потрошња уља због мале брзине испаравања
- Заштиту од муља, наслага угљеника и корозије, чак и у неповољним условима
- Функционалност вентила на свим температурама
- Одсуство наслага угљеника у коморама за сагоревање у области клипних прстенова и вентила
- Непроменљиву вискозност током интервала замене уља, са високим индексом вискозности
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
JASO	MA2	
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°C	855 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	17.6 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	120.4 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	162	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	5914 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-39 °Ц	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	5.2 %	ASTM D5800
Температура паљења	248 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.5 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.85 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	4Т	

Аналоги OEM

BRP

779234, 779235

Yamaha

LUB10W50SS12, LUB10W50SS04

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1171103-001-01-100	4014835702219 2200000018632
20 л	1171103-020-01-999	
60 л	1171103-060-01-999	
208 л	1171103-208-01-999	