

Моторно уље RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60 USVO



Вискозност: 10W-60
Потпуно синтетички

1 л

Чланак:

1171108-001

Чланак:

1171108-001-01-999

Баркод:

4014835864993


4 л

Чланак:

1171108-004

Чланак:

1171108-004-01-999

Баркод:

4014835865020


20 л, esobox

Чланак:

1171108-B20

Чланак:

1171108-B20-01-888


60 л

Чланак:

1171108-060

Потпуно синтетичко моторно уље за 4-тактне motore мотоцикала, специјално развијено за тркачке апликације користећи USVO® и CleanSynto® технологије

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60 је потпуно синтетичко моторно уље за 4-тмоторе мотоцикала, посебно дизајнирано за тркачке режиме рада користећи USVO® и CleanSynto® технологију. Производ је развијен на основу 100% ПАО базног уља и естара и, према томе, према немачком закону, односи се на "потпуно синтетичку" врсту производа. Захваљујући посебној формулацији заснованој на новој тркачкој технологији RAVENOL, постиже се савршена комбинација рада мотора, мењача и квачила. Одлична својства потпуно синтетичких базних уља на бази ПАО и етра пружају максималне перформансе и поуздану заштиту од хабања.

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60 је мотоциклистичко уље које се може користити и у тркама и у нормалним условима рада (градски режим). Одличне перформансе при "хладном" старту обезбеђују оптималну поузданост мазива. Због значајне уштеде горива **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60** доприноси заштити животне средине смањењем штетних емисија у животну средину.

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60 - идеално потпуно синтетичко уље за мотоцикле за тешке 4-тактне моторе. Формулација гарантује максималну заштиту свих компоненти мотора **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60** олакшава промену степена преноса тако да се степен преноса укључује и мења тачно, тихо и глатко. Ефикасност производа се манифестује у веома ниском трењу критичних јединица за подмазивање мотора уз одржавање максималне снаге. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60** може се користити и на градским путевима и на тркачкој стази.

Испуњава захтеве: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

Примена **Racing 4-T Motobike 10W-60** обезбеђује:

- Заштиту од хабања
- Високу температурну стабилност, висок индекс вискозности
- Одсуство наслага угљеника у коморама за сагоревање у области клипних прстенова и вентила
- Беспрекорну чистоћу мотора

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
JASO	MA2	
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, MV Agusta, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°C	852,0	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	23.5	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	154.8	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	183	DIN ISO 2909
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	6270 мПа*с	ASTM D5293
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	19700 мПа*с	ASTM D4684
Тачка стињавања	-57 °C	DIN ISO 3016
Волатилност NOACK	5.4 %	ASTM D5800
Температура паљења	246 °C	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.3 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.84 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	4Т	