

Моторно уље RAVENOL Motobike 4-T Ester 15W-50

Вискозност: 15W-50

Синтетички



1 л

Чланак:
1172113-001
Чланак:
1172113-001-01-999
Баркод:
4014835731219



4 л

Чланак:
1172113-004
Чланак:
1172113-004-01-999
Баркод:
4014835731295



10 л

Чланак:
1172113-010
Чланак:
1172113-010-01-999



20 л

Чланак:
1172113-020



20 л, есобоx

Чланак:
1172113-B20
Чланак:
1172113-B20-01-888



60 л

Чланак:
1172113-060



60 л, штампано буре

Чланак:
1172113-D60



208 л

Чланак:
1172113-208



1 000 л

Чланак:

1172113-700

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50 је синтетичко модерно моторно уље посебно дизајнирано за четворотактне моторе мотоцикала. Обезбеђује уштеду горива.

Поуздано штити мотор мотоцикла у изузетно тешким условима рада, укључујући продужени рад мотора при великим брзинама. Специјално развијен за четворотактне спортске моторе мотоцикала, како са сувим тако и са мокрим квачилом.

То је нови високотехнолошки развој који је креиран посебно за мотоспорт.

Примена:

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 15W-50 користи се за све типове 4-тактних мотора мотоцикала, где је прописана употреба уља класе JASO MA2 T903:2016 и вязкости SAE 15W-50.

Примена **MOTOBIKE 4-T Ester SAE 15W-50** обезбеђује:

- Тренутно подмазивање свих критичних чворова и делова мотора
- Ниско пењење због мале потрошње уља
- Заштиту од формирања шлама, нагара и корозије, чак и у неблагопријатним условима
- Беспрекоран рад хидрауличног потискача на различитим температурама
- Одсуство наслага угљеника у коморама за сагоревање у зони клипних прстенова и вентила
- Непроменљиву вискозност током интервала замене уља, са високим индексом вискозности
- Неутрално понашање према заптивним материјалима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	SN	
JASO	MA2	
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°C	860 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	18.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	144.7 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	147	DIN ISO 2909
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	5.13 мПа*с	ASTM D5481
Ниска температура вискозитета (CCS) на -20°C	6300 мПа*с	ASTM D5293
Тачка стињавања	-30 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	256 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.9 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.86 %wt.	DIN 51575
Ход мотора	4Т	

Аналоги OEM

BMW

83212218762, 83212213684, 83212455133, 89999405893, 83212444515, 83122405893, 83122405894, 83122406469, 83122406468, 83212334736, 83212410656, 83212410655, 83122405891, 83212365963, 83122405892, 83122406467

Yamaha

LUB15W50FS12

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1172113-001-01-100	4014835702110
	1172113-001-06-999	2200000025449
20 л	1172113-020-01-999	
60 л	1172113-060-01-999	

Паковање

Чланак

Баркод

208 л

1172113-208-01-999
