

Моторно уље RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Mineral

Вискозност: 20W-50

Минерално уље



1 л

Чланак:
1173105-001
Чланак:
1173105-001-01-999
Баркод:
4014835839328



4 л

Чланак:
1173105-004
Чланак:
1173105-004-01-999
Баркод:
4014835839359



20 л

Чланак:
1173105-020



20 л, есовох

Чланак:
1173105-B20



60 л

Чланак:
1173105-060



208 л

Чланак:
1173105-208

RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Mineral минерално уље "3 у 1" за мотор, погоне и радилице, посебно дизајнирано за моторе Cruiser и Chopper.

Смањује трење и штити места трења метал-метал у вентилима и радилицама. Обезбеђује одличну стабилност и отпорност на термичка оптерећења на екстремно високим температурама, којима су изложени V-двоцилиндрични мотори са ваздушним хлађењем.

RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Mineral погодан је за примену у свим типовима мотора V-Twin мотоцикала Chopper и Cruiser, где је потребна примена уља класе вязкости SAE 20w-50.

Тестирано за Cruiser и Chopper Motorräder.

Примена **Motobike V-Twin 20W-50 Mineral** обезбеђује:

- Стабилне вискозне перформансе
- Смањење трења
- Добру отпорност на смицање
- Стабилан уљни филм чак и при високим температурама и високим оптерећењима
- Врло добру заштиту од хабања и корозије
- Заштиту од пене

Карактеристике

| Име | Значење | Ревизија |
|--|--|-----------------|
| API | SL | |
| JASO | MA2 | |
| Испуњава захтеве | Indian , Moto , Suzuki V-Twin Motor Oil, Triumph , Victory | |
| Погодан за | BMW Cruiser Motorcycles | |
| Густина на 20°C | 878 г/цм ³ | EN ISO 12185 |
| Боја | Бровн | visual |
| Вискозност на 100°C | 20.4 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C | 173.4 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 137 | DIN ISO 2909 |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -15°C | 6459 мПа*с | ASTM D5293 |
| Тачка стињавања | -33 °Ц | DIN ISO 3016 |
| Температура паљења | 236 °Ц | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број | 8.7 мгКОХ/г | ASTM D2896 |
| Ход мотора | 4Т | |