

Уље за виљушке RAVENOL Forkoil Ultra Light 2,5W

Вискозност: 2,5W

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1182101-001
Чланак:
1182101-001-01-999
Баркод:
4014835731615



4 л

Чланак:
1182101-004



20 л, еsobox

Чланак:
1182101-B20



60 л

Чланак:
1182101-060



208 л

Чланак:
1182101-208



1 000 л

Чланак:
1182101-700

RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W - потпуно синтетичко хидрауличко уље на бази естера, дизајнирано за све врсте телескопских виљушки мототехнике, како за нормалну примену на цестама, тако и за теренске услове употребе. Дизајниран за SHOWA и USD виљушке.

Има стабилно висок индекс вискозности и пружа поуздану заштиту од корозије. Посебно одабрани пакет адитива осигурава рад при великим оптерећењима и одличну заштиту од хабања. Производ је неутралан у односу на заптивне материјале.

Примена:

Дизајниран је по патентованој технологији за мотоспорт, за различите мототехнике и задржава своја својства у процесу целог времена рада у спортској суспензији. Оптимална вискозност и услови рада омогућавају мешање са другим уљима за виљушке.

Посебан пакет адитива против пене спречава кретање ваздуха и дегазацију у пнеуматској комори, што омогућава одржавање карактеристика суспензије. Пружа максималне карактеристике пригушења за вешање на путу и ван пута у широком температурном опсегу. Комплекс адитива против корозије и хабања обезбеђује поуздан рад телескопских виљушки и амортизера на друмским и теренским мотоциклима.

Примена **Fork Oil Ultra Light 2,5W** обезбеђује:

- Добра својства пригушивања на било којој температури
- Конзистентно висок индекс вискозности
- Врхунску заштиту од хабања за дужи век трајања компонената виљушке
- Заштиту од корозије унутрашњих компоненти
- Заштиту од пене
- Неутрално понашање према пластичним заптивкама
- Ниску температуру каљења

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°C	824 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	6.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	19.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	312	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-75 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	155 °Ц	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

Honda

08208ACC02

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1182101-001-01-100	4014835702615 2200000030146
4 л	1182101-004-01-999	