

Уље за виљушке RAVENOL Forkoil Light 5W

Вискозност: 5W

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1182102-001
Чланак:
1182102-001-01-999
Баркод:
4014835731714



4 л

Чланак:
1182102-004



20 л, есобох

Чланак:
1182102-B20



60 л

Чланак:
1182102-060



208 л

Чланак:
1182102-208



1 000 л

Чланак:
1182102-700

RAVENOL Fork Oil Light 5W потпуно синтетичко на бази естера хидравлично уље, намењено за све врсте телескопских виљушки мототехнике како за нормалну шосејску примену, тако и за ванпутне услове коришћења. Дизајниран за USD виљушке.

Има константно висок индекс вискозности и пружа поуздану заштиту од корозије. Посебно одабран пакет адитива обезбеђује перформансе под великим оптерећењем и одличну заштиту од хабања. Производ је неутралан према заптивним материјалима.

Примена:

Развијено је по патентованој технологији за мотоспорт, за различите мототехнике и задржава своја својства у процесу целог времена рада у спортској суспензији. Оптимална вискозност и услови рада омогућавају мешање са другим уљима за виљушке.

Посебан пакет адитива против пене спречава кретање ваздуха и дегазацију у пнеуматској комори, што омогућава одржавање карактеристика суспензије. Пружа максималне карактеристике пригушења за вешање на путу и ван пута у широком температурном опсегу. Комплекс адитива против корозије и хабања обезбеђује поуздан рад телескопских виљушки и амортизера на друмским и теренским мотоциклима.

Примена **Fork Oil Light 5W** обезбеђује:

- Добра својства пригушивања на било којој температури
- Константно висок индекс вискозности
- Заштиту од корозије унутрашњих компоненти
- Неутрално понашање према пластичним заптивкама
- Ниску тачку течења
- Одличну заштиту од хабања, што продужава животни век делова вешања
- Одличне антипенске особине спречавају улазак ваздушних мехурића у спортску виљушку
- Стабилан уљни филм на деловима заштићеним од хабања у екстремним условима рада
- Одличну стабилност на смицање спречавајући промене вискозитета при великим оптерећењима

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Погодан за	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Густина на 20°C	829 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Зелен	visual
Вискозност на 100°C	6.7 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	19.5 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	303	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-54 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	170 °Ц	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

BMW

07510412043, 83192460735

Honda

08208ACC00, 08C35A071M, 08290M9900ZT9, 08290M99005HE, 0820899920, 0829099964, 0829099961HE, 0829099961

Yamalube

9079338005, 907933800500, ACCFORKF0005, YMD650490124, YMD650490120, YMD650490123, YMD650490122, YMD650490121, ACCFORKF0075

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1182102-001-01-100	4014835702714 2200000035905
4 л	1182102-004-01-999	
60 л	1182102-060-01-999	
208 л	1182102-208-01-999	