

Уље за мењач *RAVENOL Transfer Fluid BW 44*

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:

1211147-001

Чланак:

1211147-001-01-999

Баркод:

4014835870321

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 потпуно синтетичко уље за мењаче ATF (течност за аутоматске мењаче) засновано на PAO са додатком комплекса специјалних адитива и инхибитора који гарантују беспрекорно функционисање активне преносне кутије.

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 -потпуно синтетичка течност за пренос за електронски контролисане активне преносне кутије и гарантује оптималан пренос снаге.

Примена:

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 била је специјално дизајнирана за примену у транспортним системима Borg-Warner BW 44-40 и BW 44-44 од 2016.године.

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 обезбеђује стабилну вискозност чак и при највећим оптерећењима. Посебно се препоручује за примену када је потребна спецификација према MB 236.13.

Класификације и спецификације

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 испуњава захтеве:

CHRYSLER 68214750AC, 68214751AB, 68214751AC - CHRYSLER 300C LX, DODGE CHARGER LX/LD, DODGE MAGNUM LX

MOPAR 68049954AC / 68049954AA / 68089195AA

MERCEDES A2032800700 4MATIK S-KLASSE W220E-KLASSE W211, C-KLASSE W203

MERCEDES A2112800900

MERCEDES A2112801000

MERCEDES A2202800700

MERCEDES A0019892303

MB 236.13

BORGWARNER 44-40, 44-44, 44-45 BIS 2016, 44-46, 44-47, 44-48

Примена **Transfer Fluid BW 44** обезбеђује:

- Одлична својства подмазивања на ниским температурама зими
- Доследно висок индекс вискозности
- Одлична антиоксидативна својства
- Заштиту од хабања, корозије и пене
- Неутрално понашање у односу на заптивне материјале
- Неутрално понашање према обојеним металима услед инхибиције

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	BorgWarner 44-40, BorgWarner 44-44, BorgWarner 44-45, BorgWarner 44-46, BorgWarner 44-47, BorgWarner 44-48, MB 236.13	
Погодан за	Chrysler 300C LX	
Густина на 20°C	846 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жута	DIN 51757
Вискозност на 100°C	7.2 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	37.2 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	162	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	7900 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-66 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	240 °Ц	DIN EN ISO 2592
Тест бакарне траке на 150°C	1a	ASTM D130
Волатилност NOACK	6.9 %	ASTM D5800
Формирање пене I на 24°C	0/0 мл/мл	ASTM D892
Формирање пене II на 93,5°C	0/0 мл/мл	ASTM D892
Формирање пене III од 24°C до 93,5°C	0/0 мл/мл	ASTM D892
Испитивање на машини за трење са четири кугле (хабање)	0.34 мм	DIN EN ISO 20623
Испитивање на машини за трење са четири кугле (екстремни притисак)	2200 / 2400 N	DIN EN ISO 20623

Аналоги OEM

Chrysler

K68049954AA, 00K68049954AA, 68089195AA, 68049954AA, 68049954AC, 68049954AB, 68089195GA, 68049954GA, 68049954GB, 68049954GC

Fiat

K68049954AC, K68049954AB

General Motors

88861950, 104044, 88861951

Mercedes-Benz

A001989230309, A001989230310, A0019892303

Porsche

00004330297, 00004320933, 00004330341