

# Уље за пренос за ауто тркачке RAVENOL Racing Gearoil

Потпуно синтетички



**1 л**

Чланак:  
**1221111-001**  
Чланак:  
1221111-001-01-999  
Баркод:  
4014835737617



**4 л**

Чланак:  
**1221111-004**



**10 л**

Чланак:  
**1221111-010**



**20 л**

Чланак:  
**1221111-020**  
Чланак:  
1221111-020-01-999  
Баркод:  
4014835850910



**20 л, еsobox**

Чланак:  
**1221111-B20**



**60 л**

Чланак:  
**1221111-060**



**60 л, штампано буре**

Чланак:  
**1221111-D60**

**RAVENOL Racing Gearoil** – потпуно синтетичко уље за мењаче на бази полиалфаолефина за тркачке мењаче, специјално дизајнирано за самоблокирајуће диференцијале са вишеплочастим квачилом.

**RAVENOL Racing Gearoil** пружа одличну заштиту од хабања и оптимална вискозно-температурна својства.

**RAVENOL Racing Gearoil** Потпуно синтетичко уље за тркачки мењач на бази ПАО за самоблокирајуће диференцијале са вишеплочастим квачилом.

Има званично одобрење произвођача диференцијала Drexler за аутомобиле: BMW Alpina B5, B6, GT3, GT4, M3, Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, CLS 63, E 63, SL 63, SLS.

Примена **Racing Gearoil** обезбеђује:

- Очување вязкостних карактеристика при најекстремнијим режимима експлоатације
- Одличну отпорност на смицање и одличну топлотну стабилност
- Одличне вискозно-температурне особине
- Одличну отпорност на старење и високу отпорност на оксидацију
- Добру заштиту од хабања
- Одсуство пене чак и при великим оптерећењима
- Добру компатибилност са обојеним металима и заптивним материјалима
- Добре перформансе мењача на ниским температурама, врло ниску температуру губитка течности
- Дуге интервале замене уља захваљујући одличној отпорности на смицање
- Стабилан уљни филм чак и при високим температурама и високим оптерећењима
- Смањење вибрација чак и у врућем уљу, постигнуто формирањем уљног филма који има повећане адхезивне карактеристике

## Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-5 LS	
Испуњава захтеве	World Touring Car Championship (WTCC)	
Погодан за	BMW Alpina B5, BMW Alpina B6, BMW Alpina GT3, BMW Alpina GT4, BMW Alpina M3, BMW Alpina Z4, Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth, Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63, Mercedes AMG CLS 63, Mercedes AMG E 63, Mercedes AMG SL 63, Mercedes AMG SLS	
Густина на 20°C	864 г/цм <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Боја	Плави	visual
Вискозност на 100°C	27 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вискозност, Брукфилд на -40°C	144.600 мПа*с	ASTM D2983
Температура паљења	204 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1a	ASTM D130

## Аналоги OEM

### Toyota

0888580636, 0888502606

## Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
4 л	1221111-004-01-999	
20 л, есовох	1221111-B20-01-888	
60 л	1221111-060-01-999	