

Уље за пренос RAVENOL Getriebeoel SGO 80W-140

Вискозност: 80W-140

Синтетички



1 л

Чланак:
1222201-001



4 л

Чланак:
1222201-004



20 л

Чланак:
1222201-020
Чланак:
1222201-020-01-999
Баркод:
4014835849853



20 л, есобох

Чланак:
1222201-B20



60 л

Чланак:
1222201-060



208 л

Чланак:
1222201-208
Чланак:
1222201-208-01-999
Баркод:
4014835849679



1 000 л

Чланак:
1222201-700

RAVENOL SGO SAE 80W-140 GL-5 – потпуно синтетичко уље за пренос за тешко оптерећене хипоидне мењаче на бази синтетичког уља са додатком посебног комплекса адитива против хабања (EP)

RAVENOL SGO SAE 80W-140 GL-5 обезбеђује заштиту трансмисије.

Примена **SGO SAE 80W-140 GL-5** обезбеђује:

- Издржљив уљни филм
- Одлична својства против хабања EP
- Изузетно високу антиоксидативну стабилност
- Одличне вискозно-температурне особине
- Ниску температуру стврдњавања
- Заштиту од рђе и корозије
- Заштиту од хабања
- Добру водоодбојност
- Одсуство пене

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-5, MT-1	
Испуњава захтеве	MIL-L-2105 D, Mack GO-J, SAE J 2360, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A	
Погодан за	Dana	
Густина на 20°C	850 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Светло жуто	visual
Вискозност на 100°C	27.5 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	205.1 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	171	DIN ISO 2909
Брукфилд вискозитет на -12°C	32.000 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	202 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1a	ASTM D130

Аналоги OEM

BRP

779478

General Motors

88865197, 1940770, 9163336

Scania

1892407, 1892408, 1892409, 1892410, 1892411, 2003096

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 л	1222201-001-01-999	
4 л	1222201-004-01-999	