

Уље за пренос RAVENOL Motogear 75W-90 GL-4

Вискозност: 75W-90

Потпуно синтетички



1 л

Чланак:
1250050-001
Чланак:
1250050-001-01-999
Баркод:
4014835735118



4 л

Чланак:
1250050-004
Чланак:
1250050-004-01-999
Баркод:
4014835735194



20 л

Чланак:
1250050-020



20 л, есобох

Чланак:
1250050-B20

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 минерално преносно уље са посебним комплетом адитива за мењаче. Гарантује оптимално подмазивање чак и на високим температурама.

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 обезбеђује чврст уљни филм током подмазивања чак и у екстремним условима рада.

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 смањује трење, спречава хабање и корозију.

Област примене:

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 погодан је за примену у високо оптерећеним мењачима и другим јединицама за које је прописана примена уља нивоа квалитета SAE 75W-90 API GL-4.

Класификације и спецификације:

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 је у складу са и испуњава захтеве следећих спецификација: API GL-4, SAE 75W-90

Предности и својства:

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 обезбеђује

- стабилан уљни филм
- смањење трења због посебних адитива
- одличну отпорност на оксидацију
- одличне вискозно-температурне особине
- добру компатибилност са металним елементима и заптивним материјалима
- заштиту од корозије, рђе и пене

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-4	
Густина на 20°C	840 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	16.8 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	108.8 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	168	DIN ISO 2909
Вискозност, Брукфилд на -40°C	47.000 мПа*с	ASTM D2983
Тачка стињавања	-54 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	230 °Ц	DIN EN ISO 2592
Испитивање корозије бакра, на 121°C / 3х	1a	ASTM D130

Аналоги OEM

Honda

08268M99K0ZT1, 08268M99K0ZT3, 08294M99K8LT1, 08294M99K8LT3