

Уље за пренос RAVENOL Motogear 10W30 GL-4

Вискозност: 10W-30

Полусинтетичко уље



1 л

Чланак:
1250100-001
Чланак:
1250100-001-01-999
Баркод:
4014835735514



4 л

Чланак:
1250100-004



20 л

Чланак:
1250100-020

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 – полусинтетичко трансмисијско уље за 2-и 4-тактну технику са ваздушним и воденим хлађењем са одвојеним системом мазива

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 обезбеђује чистоћу делова и отпорност на старење..

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 обезбеђује глатко и меко мењање брзина, спречавајући проклизавање квачила.

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 обезбеђује издржљив уљни филм у свим режимима рада.

Область применения:

RAVENOL Motogear SAE 10W-30 GL-4 намењен је за круглогодишњу примену у свим савременим мотоциклима јапанске производње, на пример, YAMAHA.

Примена Motogear SAE 10W-30 GL-4 обезбеђује:

- издржљив уљни филм у свим условима рада

- прецизно, глатко мењање брзина без клизања квачила
- неутрално понашање према заптивним материјалима
- брзо подмазивање елемената мењача на свим радним температурама
- чистоћу делова мењача и високу отпорност на старење

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-4	
Погодан за	Yamaha	
Густина на 20°C	858 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	10.3 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	63.6 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	150	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	230 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	7.4 мгКОХ/г	ASTM D2896
Садржај сулфатног пепела	0.76 %wt.	DIN 51575
Волатилност NOACK	9.9 %	ASTM D5800
Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C	12.300 мПа*с	ASTM D4684
Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C	4830 мПа*с	ASTM D5293
Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C	3.11 мПа*с	ASTM D5481

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
4 л	1250100-004-01-999	