

Уље за пренос RAVENOL Catoel TO-4 SAE 50

Вискозност: 50W

Минерално уље



20 л

Чланак:
1310615-020



208 л

Чланак:
1310615-208
Чланак:
1310615-208-01-999



1 000 л

Чланак:
1310615-700

Напомена о примени

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 50 је дизајниран у складу са строгим спецификацијом Caterpillar TO-4 и погодан је за употребу у трансмисијама, бортним преносима, хидравличким системима, мокрим кочница и квачила који захтевају ову спецификацију мазива.

Карактеристике

- li>Највиша заштита од износа. li>Висока отпорност на окидање. li>Одличне вязко-температурне карактеристике.
- Оптимизација коефицијента трња. li>Гарантује максималан век трајања јединица.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	CF, MT-1	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Погодан за	Eaton Fuller	
Густина на 20°C	894 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	16.75 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	183.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	96	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-21 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	265 °Ц	DIN EN ISO 2592