

Хидрауличко уље за пренос RAVENOL Getriebeoel ATF

Минерално уље



5 л

Чланак:
1310700-005



10 л

Чланак:
1310700-010
Чланак:
1310700-010-01-999
Баркод:
4014835740648



20 л

Чланак:
1310700-020
Чланак:
1310700-020-01-999
Баркод:
4014835740624



20 л, есобох

Чланак:
1310700-B20



60 л

Чланак:
1310700-060
Чланак:
1310700-060-01-999
Баркод:
4014835740662



60 л, штампано буре

Чланак:
1310700-D60



208 л

Чланак:
1310700-208
Чланак:
1310700-208-01-999
Баркод:
4014835740686



1 000 л

Чланак:
1310700-700

Минерално уље за модерне тракторе. Може се користити као универзални преношење и хидраулично уље.

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
API	GL-4	
Одобрен произвођач	ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F	
Испуњава захтеве	Allison C-4, Case IH MS 1206, Case IH MS 1207, Caterpillar TO-2, DIN 51524-3, Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 86-B, Ford ESN-M2C 86-C, John Deere J20 C, John Deere J21 A, MAT 3505, MAT 3506, MAT 3525, Massey Ferguson CMS M1141, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1145, New Holland 410B, Renault 180596, SDFG OT-1891A, Volvo WB 101, White Farm (AGCO) Q-1802, White Farm (AGCO) Q-182616, ZF TE-ML 06K	
Густина на 20°C	856 г/цм³	EN ISO 12185
Боја	Жуто-браон	visual
Вискозност на 100°C	9.7 мм²/с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	57.6 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	152	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-33 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	230 °Ц	DIN EN ISO 2592
Основни број	9.7 мгКОХ/г	ASTM D2896
Волатилност NOACK	10.1 %	ASTM D5800

Аналоги OEM

Alpine

0100805, 0100804, 0100803

Honda

0820899903HE

Volvo

11998770, VOE11998770, 11706212, VOE11706212

ZF

0681200751, 0671090536, 0681200752, 0769126671, 0671090537, 0671090535

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
10 л	1310700-010-01-999	
20 л	1310700-020-01-000	4014835643925
60 л	1310700-060-01-000	4014835643963
208 л	1310700-208-01-000	4014835643987 2200000046659