

Хидраулично уље RAVENOL Hydraulikoel TS 22 (HLP)

Вискозност: 22

Минерално уље



1 l

Чланак:
1323103-001



5 l

Чланак:
1323103-005



10 l

Чланак:
1323103-010



20 l

Чланак:
1323103-020
Чланак:
1323103-020-01-999
Баркод:
4014835759220



20 l, ecobox

Чланак:
1323103-B20



60 l

Чланак:
1323103-060



208 l

Чланак:
1323103-208
Чланак:
1323103-208-01-999
Баркод:
4014835759282



1 000 l

Чланак:
1323103-700

RAVENOL Hydraulikoil TS 22 је хидрауличко уље произведено у Немачкој на бази врхунског минералног базног уља уз примену патентиране технологије хидро-чишћења.

Пакет адитива садржи инхибиторе корозије, оксидације, пене и посебан додатак против хабања за хидрауличне системе. Примена савремених технологија адитива даје уљима изузетну стабилност против утицаја температуре и оксиданса.

У присуству воде, уља показују одличну филтрацију, смањену склоност хидролизи и добру дренажу воде.

RAVENOL Hydraulikoel TS 22 уља имају изузетну стабилност у присуству воде и одличну филтрацију. Успешно су прошли тестове филтрирања AFNOR NF-E Dry and Wet. Уља пружају одличну заштиту од рђе и корозије и брзо одвођење ваздуха како би се спречило стварање пене. br> Хидравличка уља RAVENOL Hydraulikoil TS 22 се користе у свим висококвалитетним хидравличким системима грађевинске и каријерне технике, намењеним за тешке услове рада, укључујући високобрзне и високонапорне лопасте, шестерне и аксиално-поршне помпе хидравличких система. Имају одличну компатибилност са бронзаним и челичним деловима и свим врстама вентила и серво уређаја.

Хидравличка уља RAVENOL Hydraulikoil TS 22 такође се препоручују за подмазивање машина које захтевају мазива са својствима против хабања. Посебно су погодни за системе за подмазивање вретена и редуктора. Опсег вискозитета покрива све области примене.

Примена Hydraulikoil TS 22 (HLP) обезбеђује:

- висок ниво перформанси
- одличне вискозно-температурне особине
- одличну заштиту од хабања
- врхунску заштиту од корозије
- неутрално понашање у односу на заптивне материјале

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
ASTM	D6158	
Испуњава захтеве	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, Danieli Hydraulics, FZG Test A 8,3/90, GB 111118.1 L-HM, GM LH-02-1-04, GM LS-2, ISO 11158 HM, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard 155434, VDMA 24318, Vickers Pumpentest, cincinnati milacron z-68	
Испуњава спецификације	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Погодан за	Metso	
Густина на 20°C	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	4.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	22.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	114	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура паљења	214 °C	DIN EN ISO 2592
Старење - CCR	2000 %	DIN 51587
Препоруке	AFNOR NFE 48-603 HM, ASTM D6158, Bosch Rexroth RE 90220, CETOP RP 91H HM, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, Danieli Hydraulics, FZG-Test A 8,3/90, GB 111118.1 L-HM (conventional), GM LH-02-1-04, GM LS-2, ISO 11158 HM, Metso, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, Swedish Standard SS 155434, VDMA 24318, Vickers-Pumpentest	

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
1 l	1323103-001-01-999 1323103-001-06-999	
5 l	1323103-005-01-999	
10 l	1323103-010-01-999	

Паковање	Чланак	Баркод
20 I	1323103-020-01-000	4014835641525
		2200000039859
		2200000040176
60 I	1323103-060-01-999	
208 I	1323103-208-01-999	2200000042637
	1323103-208-01-000	4014835641587
208 I	1323103-208-01-000	4014835641587
	1323103-208-01-909	4014835799882
		2200000042637