

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46

Вискозност: 46**Минерално уље****20 л**Чланак:
1323125-020**60 л**Чланак:
1323125-060**208 л**Чланак:
1323125-208**1 000 л**Чланак:
1323125-700

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46 exceeds the requirements of DIN 51 524 part 2 for HLP hydraulic oils.

Application Note

RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46 is for use as a hydraulic fluid in the metal industry, if zinc and ash-free hydraulic oil and the specification DIN 51 524, Part 2 is required.

Characteristics

- High performance level
- Good oxidation stability
- High resistance to ageing
- Outstanding wear protection
- High level of corrosion protection
- Neutral to sealants
- No foaming

Карактеристике

Име	Значење	Ревизија
Испуњава захтеве	FZG Test A 8,3/90, MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434, Vickers Pumpentest	
Испуњава спецификације	DIN 51524-2	
Густина на 20°C	862 г/цм ³	EN ISO 12185
Боја	Жута	visual
Вискозност на 100°C	7.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Вискозност на 40°C	46.4 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вискозности VI	118	DIN ISO 2909
Тачка стињавања	-36 °Ц	DIN ISO 3016
Температура паљења	232 °Ц	DIN EN ISO 2592

Укинуто паковање

Паковање	Чланак	Баркод
20 л	1323125-020-01-999	
208 л	1323125-208-01-999	